

## Fiche technique 100S

Spécification: Tabouret conférence

### Dimensions en mm

Siège:	H:	410-510
	L:	480
	T:	480
Total:	H:	600
	P:	580
	L:	590



Emballage	Poids:	kg	19
	Volume:	m³	0,31

### Équipement de série

### Avantage

Rembourrage	Siège rembourré, mousse formée, galbée et aérée, exempte de CFC et CKW (mousse non mélangée). Siège: 60 mm, mousse + 10 mm. Tissus Kvadrat Tonica + Tinta ou cuir Premium.	Micro climat assuré grâce aux rembourrages non collés. Remplacement éventuel du rembourrage aisé.
Amortisseur d'assise	Bonne suspension même en position la plus basse.	Bonne suspension lors d'une assise brusque, la colonne vertébrale est ménagée.
Patins de conférence	Patins de conférence durs pour sols souples.	Stabilité du siège. Le sol est préservé.
Piètement	Piètement aluminium 4 pieds avec patins de conférence.	Grande stabilité. Fiabilité et longévité garanties.
Finition	Aluminium émaillé blanc pigmenté.	Design souligné.
Utilisation de matériau	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Respectueux de l'environnement/ ou non polluant.
Normes	Marque GS pour une sécurité contrôlée et exempt de substances nocives.	Sécurité et fiabilité.
Certification	Système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) n° 1221/2009 (EMAS), Système de gestion de l'environnement DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold.	Produit de grande qualité.
Garantie et Reprise	10 ans de garantie longue durée. Reprise en fin de vie et garantie de recyclage.	Remplacement gratuit pièces et main d'oeuvre durant la période de garantie.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

## Fiche technique 100S

Spécification: Tabouret conférence

Dimensions en mm

Siège:	H:	410-510
	L:	480
	T:	480
Total:	H:	600
	P:	580
	L:	590



Emballage	Poids:	kg	19
	Volume:	m³	0,31

Option		Avantage
Roulettes/Patins	Patins de conférence souples. Roulettes doubles dures, freinées, pour sols souples, ou roulettes doubles souples, freinées, pour sols durs. ( conformément DIN EN 12529).	Les roulettes auto-freinées suppriment les déplacements involontaires du siège. Les patins assurent un placement idéale et stable du siège, en préservant le sol.
Finition	Aluminium mat sablé ou poli brossé.	Design souligné.
Piètement	Piètement aluminium 5 pieds avec des roulettes.	Grande stabilité. Fiabilité et longévité garanties.
Revêtements	Voir tarif et nuanciers correspondants.	Personnalisation.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande