

Ficha técnica 14V0

Especificaciones: Silla de conferencia de altura media, tapizada

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	520	
		Asiento:	Alt:	445
			Ancho:	500
			Prof:	520
	Total:	H:	1055	
		A.(s.b.):	550	
		A a.b.:	660	
		L:	605	
	Embalaje	Peso:	kg	15,8
Volumen		m ³	0,65	



Acabado de serie

Utilidad

Respaldo	Respaldo de altura media, tapizado.	
Tapizado	Tapizado del asiento: 35 mm de espuma. El tapizado no está adherido, transpirable.	Gran confort de asiento.
Piezas metálicas	Marco del respaldo en aluminio negro.	Alta durabilidad.
Movimiento oscilante, bloqueable	El movimiento oscilante dinámico presenta un ángulo de apertura de 2° hacia delante y 10° hacia atrás.	
Columna de gas	La columna de gas y el tubo vertical son negros en una base negra. La columna de gas y el tubo vertical son cromados en una base pulida.	
Deslizadores	Deslizadores duros para suelos blandos, del mismo color que la base.	Estables.
Base	Base de aluminio de estrella de 4 puntas, negro.	Alta durabilidad, longevidad. Excelente diseño. Estabilidad y seguridad de inclinación elevadas.
Brazos	Brazos anulares fabricados en fundición de aluminio, sin cubierta de piel, negros.	Reducción de la carga de los músculos del cuello gracias a los brazos.
Materiales	Todos los materiales están segregados y son reciclables.	Respetuosos con el medio ambiente.
Normas	Asientos UNE-EN 16139 para zonas de proyectos, símbolo GS de seguridad comprobada; comprobación de contaminantes.	Alto grado de seguridad y confort.

Ficha técnica 14V0

Especificaciones: Silla de conferencia de altura media, tapizada

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	520	
		Asiento:	Alt:	445
			Ancho:	500
			Prof:	520
	Total:	H:	1055	
		A.(s.b.):	550	
		A a.b.:	660	
	L:	605		
Embalaje	Peso:	kg	15,8	
	Volumen	m ³	0,65	

**Certificación**

Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión de la energía DIN EN ISO 50001:2018, Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada. Quality Office, Blue Angel. BIFMA e3 nivel Platino.

Producto de alta calidad.

Garantía

10 años de garantía de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Ficha técnica 14V0

Especificaciones: Silla de conferencia de altura media, tapizada

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	520
		Asiento:	Alt:
		Ancho:	500
		Prof:	520
	Total:	H:	1055
		A.(s.b.):	550
		A a.b.:	660
L:		605	
Embalaje	Peso:	kg	15,8
	Volumen	m ³	0,65



Opciones

Opciones		Utilidad
Regulación de altura del asiento	Regulación progresiva de la altura del asiento, de 420 a 520 mm. Pistón de gas autoportante de seguridad.	Ofrece una postura ergonómica correcta también fuera del rango de la norma DIN (es decir, altura superior a 192 cm o inferior a 151 cm).
Columna giratoria con movimiento de retorno	La silla de conferencia gira fácilmente y vuelve automáticamente a su punto de inicio (no disponible con regulación de altura de asiento).	
Piezas metálicas	Marco del respaldo en aluminio pulido.	Alta durabilidad.
Base	Base de aluminio de estrella de 4 puntas, pulida.	Alto grado de estabilidad, longevidad; excelente diseño.
Deslizadores / ruedas	Deslizadores blandos de conferencia para suelos duros, del mismo color que la base. Ruedas duras o blandas.	La silla no se desplaza cuando no tiene carga.
Brazos	Brazos anulares fabricados en fundición de aluminio, con cubierta de piel, negros o pulidos. Sin cubierta de piel, pulidos.	Reducción de la carga de los músculos del cuello gracias a los brazos.
Materiales	Varias opciones de tejido y piel disponibles.	Diferentes posibilidades de diseño.