

Productspecificatie 151S

Specificaties: Conferentiestoel middel met dynamische rugleuning

Maten in mm	rugleuning:	h:	560	
		zitting:	h:	410-510
			b:	480
	totaal:	d:	480	
		h:	1080	
		b (m.a.):	580	
Verpakking	gewicht:	kg	33	
	volume:	m ³	0,55	



Standaarduitvoering

Doel/voordeel:

Rugleuning	Conferentiestoel middelhoog met dynamische rugleuning, gestoffeerd. Dikte kussen: 40 mm schuim + 10 mm wattendecken.	Extra zitcomfort op conferentiestoelen.
Bekleding	Kvadrat stoffen Tonica, Tinta en diverse leersoorten in vele verschillende, actuele kleuren.	Bekleding niet verlijmd, daardoor een optimaal micro-klimaat, ademend.
Zitdieptevering	Zitdieptevering, ook in de onderste zitpositie.	Garandeerd een zachte opvang bij het "gaan zitten", zodat overmatige belasting van de wervelkolom is uitgesloten.
Conferentieglijders	Harde conferentieglijders voor zachte vloer. Transparant.	Optimale stand van de stoel. Bescherming van de vloer.
Voetkruis	Aluminium voetkruis (vierpoot) met conferentieglijders.	Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur.
Kleur metalen delen	Wit-zilver gelakt.	Optisch fraai.
Grondstoffen	Alle gebruikte materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk.
Normen	GS-keurmerk voor geteste veiligheid. LGS Schadstoffgeprüft (beperkte uitstoot van schadelijke stoffen).	Grote zekerheid, hoog comfort.
Certificering	DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015, DIN ISO 14001 - Milieumanagement/2015, EMAS conform EG-verordening 1221/2009 Health and Safety Management System DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold.	Kwalitatief hoogwaardig product.
Garantie en terugname	10 jaar volgens onze garantiebepalingen. Volledige terugname- en recyclegarantie.	Kostenloze vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.

Productspecificatie 151S

Specificaties: Conferentiestoel middel met dynamische rugleuning

Maten in mm	rugleuning:	h:	560	
		zitting:	h:	410-510
			b:	480
	totaal:	d:	480	
			h:	1080
			b (m.a.):	580
	d:	590		
Verpakking	gewicht:	kg	33	
	volume:	m ³	0,55	



Optioneel

Doel/voordeel:

zithoogteverstelling	traploos van 410 tot 510 mm.	de juiste zithoogte van een stoel is een voorwaarde voor ergonomisch goed en ontspannen zitten en werken.
Wielen/glijders	Zachte conferentieglijders voor harde vloer. Gepatenteerde harde dubbele geremde wielen voor zachte vloer of gepatenteerde zachte dubbele geremde wielen voor harde vloer (conform DIN EN 12529).	Bij glijders; optimale stand van de stoel, bescherming van de vloer. Bij wielen; de stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, vermindert ongevalrisico.
Kleur metalen delen	Aluminium gestraald zilverkleurig (mat) of geborsteld zilverkleurig (glanzend).	Individuele uitstraling.
Voetkruis	Aluminium voetkruis (vijfpoot) met wielen.	Zeer hoge stabiliteit, duurzaam.
Bekleding	Leder exclusief of leder premium in diverse kleuren.	Optische uitstraling.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.