

Fiche technique 16V2

Spécification: Fauteuil tournant, dossier bas rembourré

Dimensions en mm	Dossier:	H:	425
	Siège:	H:	400-525
		L:	500
		T:	520
	Total:	H:	1045
		P:	545
		P a.A.:	600
L:		590	
Emballage	Poids:	kg	19
	Volume:	m ³	0,51



Equipement de série

Avantage

Dossier	Dossier bas rembourré. Epaisseur de la mousse: 30 mm.	Confort d'assise grâce au dossier ergonomiquement formé.
Rembouillage d'assise	Mousse de 35 mm + ouate 10 mm. Housse non collées, rembourrage ventilé.	Grand confort d'assise. Ventilation.
Mécanisme	Mécanisme synchrone "Smart Motion Technology" (inclinaison d'assise négative automatique) blocable en 4 positions. Angle d'ouverture assise-dossier 110° max.	La cinématique parfaite du mécanisme incite à des changements fréquents de position et optimise la bonne posture ergonomique en position de travail grâce à son inclinaison active d'assise intégrée.
Réglage en hauteur d'assise	toutes positions de 400 à 525 mm. Vérin de sécurité autoporteur.	La bonne hauteur pour toutes les tailles.
Réglage en profondeur d'assise	Translation d'assise sur 70 mm.	Répartition optimale de pression suivant la longueur des cuisses.
Inclinaison d'assise	Adaptation dynamique/automatique aux postures et mouvements de l'utilisateur. Blocable.	L'inclinaison d'assise entraîne le redressement du bassin. La colonne vertébrale prend sa forme naturelle "double S". Le dos rond est évité.
Réglage de tension du dossier	de 45 à 130 kg en 10 positions.	La résistance du dossier est réglable selon la morphologie, la taille et le poids de l'utilisateur.
Roulettes	Diamètre 65 mm. Roulettes double-galet auto-freinées dures pour sols souples (conformes à DIN EN 12529).	Minimisation des risques d'accident. Le siège bouge lorsqu'il est occupé.
Piètement	Piètement aluminium laqué époxy noir.	Stabilité, longévité, optique valorisée.
Matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Ecologiques.
Normes	DIN EN 1335 Sièges et fauteuils de travail tournants. Labels GS Sécurité Testée, Ergonomie Testée et Absence de Substances Nocives.	Sécurité et confort.

Fiche technique 16V2

Spécification: Fauteuil tournant, dossier bas rembourré

Dimensions en mm	Dossier:	H:	425
	Siège:	H:	400-525
		L:	500
		T:	520
	Total:	H:	1045
		P:	545
P a.A.:		600	
L:		590	
Emballage	Poids:	kg	19
	Volume:	m³	0,51



Un produit de haute qualité.

Certifications

Système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) n° 1221/2009 (EMAS), Système de gestion de l'environnement DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold. Développement Durable Garanti. Quality Office, Ange Bleu, Bifma e3 level Platin.

Garantie

10 ans de garantie longue durée.

Echange gratuit pièces et main d'oeuvre durant la période de garantie.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique 16V2

Spécification: Fauteuil tournant, dossier bas rembourré

Dimensions en mm	Dossier:	H:	425
	Siège:	H:	400-525
		L:	500
		T:	520
	Total:	H:	1045
		P:	545
		P a.A.:	600
L:		590	
Emballage	Poids:	kg	19
	Volume:	m³	0,51



Option		Avantage
Roulettes/Patins	Diamètre 65 mm. Roulettes double-galet auto-freînées souples pour sols durs ou patins champignon durs/souples (conformes à DIN EN 12529).	Minimisation des risques d'accident. Le siège bouge lorsqu'il est occupé.
Piètement	Piètement aluminium laqué époxy anthracite, chromé ou poli.	Stabilité, longévité.
Double amortisseur d'assise	Amortisseur supplémentaire en position la plus basse.	Cette suspension supplémentaire amortit les chocs d'une assise brusque et soulage la colonne vertébrale.
Soutien lombaire	réglable en profondeur (26 mm) et en hauteur (64 mm).	Réglable en hauteur et en profondeur, le soutien lombaire peut être adapté à la morphologie de l'utilisateur. Un soutien individualisé en zone lombaire est assuré.
Accoudoirs	Accoudoirs-anneaux polis ou chromés, avec ou sans manchettes cuir. Accoudoirs "Auto Flow" (à amortisseur), réglables en hauteur (100 mm) et en largeur. Manchettes souples. Accoudoirs 3D en T, réglables en hauteur (100 mm), en largeur (450 - 520 mm), en profondeur (60 mm). Manchettes souples.	Les accoudoirs soulagent les muscles des épaules, du cou et de la nuque.
Revêtements	De nombreuses qualités de tissus et cuirs en de nombreux coloris.	Personnalisation.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande