

**Leistungsverzeichnis 16V7**

Spezifizierung: Drehstuhl nieder, Rückenlehne netzbesp.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	420	
		Sitz:	H:	400-525
			B:	500
			T:	520
	Gesamt:	H:	1040	
		B o. Al:	545	
B m. Al:		600		
T:		605		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	18	
	Volumen	m³	0,51	



**Serienausstattung**

**Nutzen**

Kunststoffteile	Rückenrahmen durchgefärbt, schwarz.	Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.
Rückenlehne	Rücken nieder, netzbespannt schwarz.	Sitzkomfort durch ergonomisch konstruierte Rückenlehne.
Polsterung	Sitz gepolstert. Atmungsaktiver Formschaum, FCKW und CKW frei (sortenrein). Sitz 35 mm Schaum + 10 mm Watte.	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster. Atmungsaktiv.
Mechanik	Smart Motion Technology, arretierbar in 4 Stufen. Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max. 110°.	Die Smart Motion Technology animiert durch ihren perfekten kinematischen Ablauf zu häufigem Wechsel der Sitzposition und unterstützt durch die aktive Sitzneigung insbesondere die ergonomische Haltung bei dem Schreibtisch zugewandten Arbeitspositionen. Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 400 - 525 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	
Sitztiefeverstellung	Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe, Verstellbereich 70 mm.	Die Auflagefläche der Oberschenkel großer Personen wird vergrößert.
Sitzneigeverstellung	Flexible Anpassung an den Bewegungsablauf des Nutzers nach vorne +2° und nach hinten -5°, arretierbar.	Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden.
Gewichtsregulierung	Von 45 -130 kg, per Ratschenelement in 10 Stufen einstellbar.	Individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.
Rollen Ø 65 mm	Harte Rollen, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge (entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Fußkreuz	Aluminium, schwarz.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff- und Ergonomie geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.

**Leistungsverzeichnis 16V7**

Spezifizierung: Drehstuhl nieder, Rückenlehne netzbesp.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	420	
		Sitz:	H:	400-525
			B:	500
			T:	520
	Gesamt:	H:	1040	
		B o. Al:	545	
B m. Al:		600		
T:		605		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	18	
	Volumen	m³	0,51	



Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeit-Garantie. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.

Qualitativ hochwertiges Produkt.

Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

**Leistungsverzeichnis 16V7**

Spezifizierung: Drehstuhl nieder, Rückenlehne netzbesp.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	420	
		Sitz:	H:	400-525
			B:	500
	T:		520	
	Gesamt:	H:	1040	
		B o. Al:	545	
B m. Al:		600		
T:		605		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	18	
	Volumen	m³	0,51	



**Optionen**

**Nutzen**

Kunststoffteile	Rückenrahmen durchgefärbt, anthrazit.	Dadurch Farbestabilität auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.
Rückenlehne	Netzbespannt, weiß oder anthrazit.	Sitzkomfort durch ergonomisch konstruierte Rückenlehne.
Rollen Ø 65 mm/ Gleiter	Weiche Rollen, lastabhängig gebremst, für harte Bodenbeläge oder Pilzgleiter hart/weich (entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Fußkreuz	Aluminium-Fußkreuz, anthrazit, verchromt oder poliert.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Mechanische Sitztiefenfederung	Zusätzliche mechanische Sitztiefenfederung auch in unterster Position.	Durch diese Sitztiefenfederung erfolgt eine Dämpfung des Hinsetzstoßes und dadurch Schonung der Wirbelsäule.
Lordosenstütze	In Form des "Bionic Effect", anthrazit.	
Armlehnen	Ringarmlehnen aus Aluminium Druckguss ohne oder mit Lederbezug in poliert oder verchromt. Auto Flow Armlehnen, höhen- (100 mm) und breitenverstellbar (460 - 530 mm), weich. 3D T-Armlehnen, höhen- (100 mm), breiten- (450 - 520 mm) und tiefenverstellbar (60 mm), weich.	Durch die Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-Nacken-Muskulatur erreicht.
Bezugsmaterial	Mehrere Stoffqualitäten und Leder.	Bei der Gestaltung des Stuhls stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar