

Fiche technique 1S03

Spécification: Siège pivotant dossier moyen, résille, Autolift

Dimensions en mm	Dossier:	H:	650
	Siège:	H:	400-525
		L:	500
		T:	470
	Total:	H:	1230
		P:	510
		P a.A.:	710
L:		590	
Emballage	Poids:	kg	13,50
	Volume:	m ³	0,64



Equipement de série

Avantage

Parties plastiques Noires, teintées dans la masse. Haute résistance aux égratignures et rayures.

Dossier Dossier bas. Résille noire. Dossier réglable en hauteur, spectre de réglage par 12 mm (5 positions). Manipulation simple et facile (en position assise).

Rembourrage Assise: mousse 55 mm. Tissus non collés. Excellent confort d'assise et ventilation.

Mécanisme/réglage de tension Synchrone automatique ("Autolift"). Réglage automatique de tension du dossier selon le poids de l'utilisateur (45-120 kg). 3 limitations d'angle. Angle d'ouverture maxi assise/dossier: 108°. Soutien optimal incitant aux changements fréquents de position. Différents utilisateurs peuvent utiliser le siège sans avoir à rerégler la tension du dossier. Son adaptation est automatique et peut être réajuster en finesse.

Réglage en hauteur d'assise Toutes positions de 395 à 520 mm. Vérin autoporteur sécurisé. Une assise ergonomique même pour les tailles supérieures à 192 cm et inférieures à 151 cm.

Roulettes Ø 65 mm Roulettes doubles dures, noir, auto-freinées, pour sols souples (suivant DIN EN 12529). Le siège roule moins facilement lorsqu'il n'est pas occupé: diminution des risques d'accident.

Piètement Polyamide noir teinté dans la masse. La couleur reste même en cas de rayures ou d'égratignures.

Matériaux Tous les matériaux sont purs et recyclables. Ecologique.

Normes EN 1335 pour les sièges et fauteuils tournants. Labels GS (Sécurité Testée), Ergonomie Testée et Absence de Substances Nocives. Confort et sécurité.

Certifications Système de Management de la Qualité DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Système de Gestion Environnementale DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, développement durable assuré. Quality Office, Ange Bleu. Bifma e3 level Platin. Un produit écologique et de qualité.

Garanties 10 ans de garantie longue durée. Remplacement gratuit pièces et main d'oeuvre durant la période de garantie.

Fiche technique 1S03

Spécification: Siège pivotant dossier moyen, résille, Autolift

Dimensions en mm	Dossier:	H:	650
		Siège:	H: 400-525
		L:	500
	Total:	T:	470
		H:	1230
		P:	510
Emballage	P a.A.:	710	
	L:	590	
	Poids:	kg 13,50	
	Volume:	m ³ 0,64	



Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique 1S03

Spécification: Siège pivotant dossier moyen, résille, Autolift

Dimensions en mm	Dossier:	H:	650	
		Siège:	H:	400-525
			L:	500
	Total:	T:	470	
		H:	1230	
		P:	510	
Emballage	Poids:	kg	13,50	
		Volume:	m ³	0,64



Option		Avantage
Roulettes/patins	Roulettes doubles souples autofreinées pour sols durs ou patins champignon dures/souples (suivant DIN EN 12529).	Le siège roule moins facilement lorsqu'il n'est pas occupé: diminution des risques d'accident.
Piètement	Aluminium poli.	Robustesse, longévité. Optique valorisante.
Réglage en inclinaison d'assise	Inclinaison réglable jusqu'à +5,1° vers l'avant.	L'inclinaison de la surface d'assise provoque le redressement du bassin ; la colonne vertébrale prend sa position naturelle. Le dos rond est évité.
Réglage en profondeur d'assise	Translation d'assise pour une adaptation optimale de la profondeur d'assise à la longueur des cuisses. Spectre de réglage: 60 mm.	
Soutien lombaire	Réglable en profondeur (15 mm).	Par rotation, le soutien lombaire intégré au dossier peut être réglé en profondeur pour un câlage personnalisé du bassin de l'utilisateur.
Accoudoirs	Accoudoirs en T, 2D: réglables en hauteur et largeur. Manchettes souples. Accoudoirs en T, 4D: réglables en hauteur, largeur, profondeur et rotation. Manchettes souples.	Les muscles des épaules, de la nuque et du cou sont soulagés.
Revêtements	Plusieurs qualités de tissus et cuir en de nombreuses couleurs.	Personnalisation du siège.
Accessoires	Cintre plastique noir.	

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande