

Ficha técnica 1S25

Especificaciones: Sillón giratorio alto, Chillback, Autolift

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	720
	Asiento:	Alt:	400-525
		Ancho:	500
		Prof:	470
	Total:	H:	1305
		A.(s.b.):	510
A a.b.:		710	
L:		590	
Embalaje	Peso:	kg	14,00
	Volumen	m³	0,68



Acabado de serie

Piezas de polipropileno

Mismo color en toda la silla, negro.

Utilidad

No destiñe y es resistente a abrasiones y arañazos profundos.

Respaldo

Respaldo alto, respaldo en malla tapizado (Chillback). Cómodo respaldo de altura regulable y fácil de manejar en función de los requisitos individuales de cada persona, incluso en posición sentada. Con un margen de regulación de 5 posiciones (cada una 12 mm).

Tapizado

Tapizado del asiento: 55 mm de espuma; el tapizado no está pegado, lo que garantiza un movimiento óptimo del aire, transpirable.

Tapizado del asiento: 55 mm de espuma; el tapizado no está pegado, lo que garantiza un movimiento óptimo del aire, transpirable.

Mecanismo/regulación fina

Sistema autolift (con mecanismo sincronizado). Limitador de inclinación de 3 puntos con regulación automática de peso (45 - 120 kg) y regulación fina. Ángulo de apertura entre el asiento y el respaldo de hasta 108°.

El mecanismo ha sido diseñado de forma que apoya su postura en cada posición de asiento. Permite al usuario cambiar las posiciones de asiento de forma flexible. Varios usuarios pueden usar la silla fácilmente sin tener que regular la tensión del respaldo. Además, puede usarse la regulación fina. Al recostarse hacia atrás, el borde de la almohadilla de asiento delantera se eleva. De esta forma, el usuario se desliza levemente hacia atrás contribuyendo a una postura de asiento cómoda e ideal.

Regulación de altura del asiento

Regulación progresiva de la altura del asiento, de 395 a 520 mm. Pistón de gas autoportante de seguridad.

Ofrece una postura ergonómica correcta también fuera del rango de la norma DIN (es decir, altura superior a 192 cm o inferior a 151 cm).

Ruedas Ø 65 mm

Ruedas dobles duras, negras, autofrenadas según carga, para suelos blandos (según norma UNE-EN 12529).

La silla no se desplaza cuando no tiene carga, reduciendo así al mínimo el riesgo de accidentes.

Base

Mismo color en toda la base de poliamida, negro.

No destiñe y es resistente a abrasiones y arañazos profundos.

Materiales

Todos los materiales están segregados y son reciclables.

Respetuosos con el medio ambiente.

Normas

UNE-EN 1335 sobre sillas giratorias y sillones giratorios de oficina. Símbolo GS de seguridad comprobada, comprobación de contaminantes, ergonomía aprobada.

Producto de alta calidad y gran confort.

Ficha técnica 1S25

Especificaciones: Sillón giratorio alto, Chillback, Autolift

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	720
	Asiento:	Alt:	400-525
		Ancho:	500
		Prof:	470
	Total:	H:	1305
		A.(s.b.):	510
A a.b.:		710	
L:		590	
Embalaje	Peso:	kg	14,00
	Volumen	m³	0,68



Certificación

Sistema de gestión de calidad UNE-EN ISO 9001:2008, reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis oro, sostenibilidad garantizada. Quality Office, Blue Angel. BIFMA e3 nivel Platino.

Producto de alta calidad.

Garantía y reaceptación

Garantía de 10 años. Garantía total de reaceptación y reciclaje.

Sustitución de piezas sin cargo dentro del periodo de garantía. AIMis1.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

Ficha técnica 1S25

Especificaciones: Sillón giratorio alto, Chillback, Autolift

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	720
	Asiento:	Alt:	400-525
		Ancho:	500
		Prof:	470
	Total:	H:	1305
		A.(s.b.):	510
A a.b.:		710	
L:		590	
Embalaje	Peso:	kg	14,00
	Volumen	m³	0,68



Opciones

Utilidad

Ruedas/deslizadores	Ruedas dobles blandas, autofrenadas según carga, para suelos duros o deslizadores duros/blandos (según norma UNE-EN 12529).	La silla no se desplaza cuando no tiene carga, reduciendo así al mínimo el riesgo de accidentes. Base.
Base	Base de aluminio pulido.	Muy alta estabilidad, larga vida útil. Aspecto de alta calidad.
Inclinación del asiento	Regulación del asiento +5,1°.	La inclinación evita que la pelvis se incline hacia el asiento y asegura la posición correcta de la columna vertebral.
Regulación de profundidad del asiento	Regulación individual de la profundidad del asiento, regulación de 60 mm.	
Apoyo lumbar	Regulable en altura (14 mm).	Mediante un giro mecánico, el apoyo lumbar integrado en el tapizado del respaldo se ajusta automáticamente y se adapta a las condiciones corporales del usuario. De esta forma, se hace posible el apoyo individual en la zona lumbar.
Brazos	Brazos en T regulables en 2D: altura y anchura, revestimiento flexible. Brazos en T 4D, regulables en altura, anchura y profundidad, pivotantes, revestimiento flexible.	Los brazos reducen la carga de la musculatura del cuello y la nuca.
Material (tejido)	Varias opciones de tejido y piel disponibles.	Diseño individual.
Accesorios	Perchero de poliamida, negro.	

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición