

Fiche technique 1V11

Spécification: Siège conférence, dos bas, coque revêtue

Dimensions en mm	Dossier:	H:	440
	Siège:	H:	445
		L:	535
		T:	450
	Total:	H:	910
		P a.A.:	565
	L:	570	
Emballage	Poids:	kg	16,5
	Volume:	m³	0,51



Equipement de série

Avantage

Coque assise/dossier	Dossier bas. Coque de liaison noire intégralement revêtue.	Dossier à galbe ergonomique.
Rembourrages	Dossier à surpiqûres. Assise et dossier rembourrés avec bords latéraux. Assise: mousse polyuréthane de 45 mm d'épaisseur recouverte de 10 mm de ouate. Dossier: mousse polyuréthane de 40 mm d'épaisseur recouverte de 10 mm de ouate. Revêtements tendus.	Excellent soutien et confort d'assise. Bonne ventilation par l'absence de colle.
Piétement	Etoile 4 branches en aluminium moulé sous pression laquée époxy noir.	Grande stabilité et haute longévité. Optique valorisante. Anti-basculement.
Mécanisme	Mécanisme basculant blocable (2° vers l'avant, 10° vers l'arrière).	Assise dynamique.
Colonne centrale	Colonne à suspension d'assise avec cache. Vérin et cache noirs avec piétement noir ou anthracite. Vérin et cache chromés avec piétement poli ou chromé.	L'amortisseur empêche les chocs dans la colonne vertébrale lors d'une assise brusque.
Coque d'assise	Assise dynamique (voir mécanisme).	Confort. Assise dynamique stimulant le mouvement.
Patins	Patins conférence noirs durs pour sols souples.	Bonne stabilité au sol.
Accoudoirs	Accoudoirs-anneaux en aluminium sans manchettes rembourrées cuir, polis.	Les accoudoirs soulagent les muscles de la nuque et des épaules.
Matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Ecologique. Protection des ressources naturelles.
Normes	DIN EN 16139 (sièges à usage collectif), label GS (sécurité testée), label "absence de matières nocives".	Sécurité, confort, santé.

Fiche technique 1V11

Spécification: Siège conférence, dos bas, coque revêtue

Dimensions en mm	Dossier:	H:	440
	Siège:	H:	445
		L:	535
		T:	450
	Total:	H:	910
	P a.A.:		565
	L:		570
Emballage	Poids:	kg	16,5
	Volume:	m ³	0,51



Un siège de qualité.

Certifications

Système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) n° 1221/2009 (EMAS), Système de gestion de l'environnement DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold. Durabilité Garantie. Ange Bleu, Bifma e3 level Platin.

Garanties

10 ans de garantie longue durée. Reprise en fin de vie et garantie de recyclage.

Echange gratuit pièces et main d'oeuvre en période de garantie.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique 1V11

Spécification: Siège conférence, dos bas, coque revêtue

Dimensions en mm	Dossier:	H:	440
	Siège:	H:	445
		L:	535
		T:	450
	Total:	H:	910
Emballage	Poids:	kg	16,5
		m³	0,51
	Volume:		



Option		Avantage
Patins/roulettes	Patins conférence souples pour sols durs, assortis au piétement. Roulettes souples ou dures.	Bonne stabilité au sol et protection du sol.
Réglage en hauteur d'assise	Toutes positions de 420 à 520 mm. Vérin auto-porteur sécurisé (non combinable à un retour automatique).	
Colonne à retour automatique	Le fauteuil conférence tourne sur 360° et revient automatiquement dans sa position initiale (non combinable à un vérin réglable en hauteur).	
Piétement	Etoile 4 branches en aluminium moulé sous pression laquée époxy anthracite, polie ou chromée.	Grande stabilité et haute longévité. Optique valorisante.
Accoudoirs	Accoudoirs-anneaux en aluminium avec manchettes rembourrées cuir polis ou chromés. Sans manchettes en chromé.	Les accoudoirs soulagent les muscles de la nuque et des épaules.
Revêtements	Grand choix de qualités et de couleurs, tissus et cuirs (voir tarifs et nuanciers).	Nombreuses possibilités d'individualisation des fauteuils.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande