

## Ficha técnica 1V61

Especificaciones: Silla de conf. alta, carcasa tapizada,

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	590
	Asiento:	Alt:	445
		Ancho:	535
		Prof:	450
	Total:	H:	1060
		A a.b.:	565
L:		605	
Embalaje	Peso:	kg	17,2
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,65



### Acabado de serie

		Utilidad
Respaldo / carcasa del asiento	Alto. Carcasa completamente tapizada.	Gran confort de asiento gracias a su respaldo de diseño ergonómico.
Tapizado	Acolchado de la parte trasera del respaldo. Asiento, respaldo tapizado, con paneles laterales tapizados independientemente. Espuma moldeada, sin CFC ni CHC (segregada). Asiento: 45 mm de espuma + 10 mm de lana de algodón acolchada, Respaldo: 40 mm de espuma + 10 mm de lana de algodón acolchada. Tapizado sin adhesivos.	Buen confort de asiento y excelente apoyo en la postura. Microclima ideal gracias a su tapizado no adherido.
Base	Base de aluminio de estrella de 4 puntas, fundición en negro.	Alta durabilidad, longevidad. Excelente diseño. Estabilidad y seguridad de inclinación elevadas.
Movimiento oscilante, bloqueable	El movimiento oscilante dinámico presenta un ángul de apertura de 2° hacia delante y 10° hacia atrás.	
Columna de gas	La columna de gas y el tubo vertical son negros en una base negra. La columna de gas y el tubo vertical son cromados en una base pulida.	
Deslizadores	Deslizadores duros para suelos blandos, del mismo color que la base.	Estables.
Brazos	Brazos anulares fabricados en fundición de aluminio, sin cubierta de piel, negros.	Reducción de la carga de los músculos del cuello gracias a los brazos.
Materiales	Todos los materiales están segregados y son reciclables.	Respetuosos con el medio ambiente; contribuyen a la protección de los recursos.
Normas	Asientos UNE-EN 16139 para zonas de proyectos, símbolo GS de seguridad comprobada; comprobación de contaminantes.	Alto grado de seguridad y confort.

**Ficha técnica 1V61**

Especificaciones: Silla de conf. alta, carcasa tapizada,

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	590
	Asiento:	Alt:	445
		Ancho:	535
		Prof:	450
	Total:	H:	1060
		A a.b.:	565
L:		605	
Embalaje	Peso:	kg	17,2
	Volumen	m³	0,65



**Certificaciones**

Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión de la energía DIN EN ISO 50001:2018, Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada. Quality Office, Blue Angel, BIFMA e3 nivel Platino.

Producto de alta calidad.

**Garantía**

10 años de garantía de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

## Ficha técnica 1V61

Especificaciones: Silla de conf. alta, carcasa tapizada,

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	590
	Asiento:	Alt:	445
		Ancho:	535
		Prof:	450
	Total:	H:	1060
		A a.b.:	565
L:		605	
Embalaje	Peso:	kg	17,2
	Volumen	m³	0,65



### Opciones

### Utilidad

Deslizadores / ruedas	Deslizadores blandos de conferencia para suelos duros, del mismo color que la base. Ruedas duras o blandas.	Estabilidad de la silla, respetuosas con el suelo.
Regulación de altura del asiento	Regulación progresiva de la altura del asiento, de 420 a 520 mm. Pistón de gas autoportante de seguridad.	
Columna giratoria con movimiento de retorno	La silla de conferencia gira fácilmente y vuelve automáticamente a su punto de inicio (no disponible con regulación de altura de asiento).	
Base	Base de aluminio de estrella de 4 puntas, antracita, pulida.	Alto grado de estabilidad, longevidad; excelente diseño, variedad en el diseño.
Brazos	Brazos anulares fabricados en fundición de aluminio, con cubierta de piel, negros o pulidos. Sin cubierta de piel, pulidos.	Reducción de la carga de los músculos del cuello gracias a los brazos.
Materiales	Varias opciones de tejido y piel disponibles.	Diferentes posibilidades de diseño.