interstuhl

Fiche technique 400G

Spécification: Siège 4 pieds empilable, sans accoudoirs

Dimensions en mm	Dossier:	H:	520
	Siège:	H:	440
		L:	460
		T:	430
	Total:	H:	940
		P:	500
		L:	600
Emballage	Poids:	kg	8
	Volume:	m³	0,4

Equipement de série		Avantage
Dossier	Dossier rembourré, mousse polyuréthane fabriquée sans gaz CFC/CKW.	Galbes ergonomiques. Mousses ventilées.
Rembourrages	Assise et dossier rembourrrés, mousse polyuréthane préformée, galbée et aérée, fabriquée sans gaz CFC et CKW. Epaisseur mousses assise et dossier 30 mm.	Bonne ventilation grâce aux tissus non collés.
Piétement	4 pieds en tube acier laqué époxy noir, patins.	Grande stabilité. Fiabilité et longévité garanties. Protection contre les égratignures.
Support d'assise	Bois préformé, sert de support-rembourrage.	Garantit la stabilité du piétement.
Pièces plastiques	Noires, teintées dans la masse.	Idéal pour un usage fréquent.
Matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Respect de l'environnement.
Normes	EN 16139 4 pieds et piètement luge. Labels GS (sécurité contrôlée) et absence de substances nocives.	Sécurité et fiabilité.
Certification	Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), système de management environnemental DIN EN 14001:2009, OHSAS, M d`OR, Durabilité Garantie. Quality Office, Ange Bleu, Bifma e3 level Platin.	Garant de qualité.
Garanties	10 ans de garantie conformément à nos conditions de garantie.	Échange gratuit pièces et main d´oeuvre durant la période de garantie.

pour continuer, voir page 2

interstuhl

Fiche technique 400G

Spécification: Siège 4 pieds empilable, sans accoudoirs

Dimensions en mm	Dossier:	H:	520
	Siège:	H:	440
		L:	460
		T:	430
	Total:	H:	940
		P:	500
		L:	600
Emballage	Poids:	kg	8
	Volume:	m³	0,4

Option		Avantage
Revêtements	Un large choix de tissus et cuirs.	
Piétement	4 pieds en tube acier laqué époxy gris argent ou chromé.	Grande stabilité. Fiabilité et longévité garanties.
Patins	Patins feutre pour des sols durs.	Stabilité optimale du siège. Protection du sol.