

## Fiche technique 4S00

Spécification: Siège 4 pieds empilable

Dimensions en mm	Dossier:	H:	470
	Siège:	H:	440
		L:	450
		T:	470
	Total:	H:	890
		P:	495
P a.A.:		580	
L:		470	
Emballage	Poids:	kg	8,30
	Volume:	m³	0,40



### Equipement de série

### Avantage

Rembourrages	Assise et dossier rembourrés. Epaisseur de la mousse d'assise: 35 mm, dossier: 25 mm. Moussees ventilées. Tissus non collés.	Une assise ergonomique, confortable, saine et agréable.
Piètement	Tube acier 4 pieds laqués époxy noir, patins plastiques. Piètement empilable.	Robustesse, longévité, qualité. Résistance aux égratignures.
Support d'assise	Bois préformé.	
Parties plastiques	Noires teintées dans la masse.	Haute résistance aux égratignures et rayures.
Matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Ecologique.
Normes	DIN 16139 pour les 4 pieds et luge ouvert. Sigles GS (Sécurité Testée), Ergonomie Testée et Absence de Substances Nocives.	Sécurité.
Certifications	Système de Management de la Qualité DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Système de Gestion Environnementale DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, développement durable assuré. Quality Office, Ange Bleu. Bifma e3 level Platin.	
Garanties	10 ans de garantie longue durée.	Echange gratuit pièces et main d'oeuvre durant la période de garantie.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

**Fiche technique 4S00**

Spécification: Siège 4 pieds empilable

Dimensions en mm	Dossier:	H:	470	
		Siège:	H:	440
			L:	450
			T:	470
	Total:	H:	890	
		P:	495	
		P a.A.:	580	
	L:	470		
Emballage	Poids:	kg	8,30	
	Volume:	m³	0,40	



Option		Avantage
Revêtements	Différentes qualités de tissus et cuir dans de nombreux coloris.	Personnalisation du siège.
Piètement	Piètement 4 pieds chromés.	Optique valorisée, haute résistance aux chocs.
Patins	Patins feutres pour sols durs.	Sol protégé. Déplacements facilités.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande