

Fiche technique 500G

Spécification: Siège luge empilable, sans accoudoirs

| | | | |
|------------------|----------|----------------|-----|
| Dimensions en mm | Dossier: | H: | 520 |
| | Siège: | H: | 450 |
| | | L: | 460 |
| | | T: | 440 |
| | Total: | H: | 965 |
| P: | | 500 | |
| L: | | 580 | |
| Emballage | Poids: | kg | 8 |
| | Volume: | m ³ | 0,4 |



Équipement de série

| | | Avantage |
|-------------------|--|---|
| Dossier | Dossier rembourré, mousse polyuréthane fabriquée sans gaz CFC/CKW. | Galbes ergonomiques. Mousses ventilées. |
| Rembourrages | Assise et dossier rembourrés, mousse polyuréthane préformée, galbée et aérée, fabriquée sans gaz CFC et CKW. Epaisseur mousses assise et dossier 30 mm. | Bonne ventilation grâce aux tissus non collés. |
| Piètement | Luge ouvert en tube acier laqué époxy noir. | Grande stabilité. Fiabilité et longévité garanties. Protection contre les égratignures. |
| Support d'assise | Bois préformé, sert de support-rembourrage. | Garantit la stabilité du piètement. |
| Pièces plastiques | Noires, teintées dans la masse. | Idéal pour un usage fréquent. |
| Matériaux | Tous les matériaux sont purs et recyclables. | Respect de l'environnement. |
| Normes | EN 16139 4 pieds et piètement luge. Labels GS (sécurité contrôlée) et absence de substances nocives. | Sécurité et fiabilité. |
| Certification | Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), système de management environnemental DIN EN 14001:2009, OHSAS, M d'OR, Durabilité Garantie. Quality Office, Ange Bleu, Bifma e3 level Platin. | Garant de qualité. |
| Garanties | 10 ans de garantie conformément à nos conditions de garantie. | Échange gratuit pièces et main d'oeuvre durant la période de garantie. |

Fiche technique 500G

Spécification: Siège luge empilable, sans accoudoirs

| | | | |
|------------------|----------|----------------|-----|
| Dimensions en mm | Dossier: | H: | 520 |
| | Siège: | H: | 450 |
| | | L: | 460 |
| | | T: | 440 |
| | Total: | H: | 965 |
| | | P: | 500 |
| | | L: | 580 |
| Emballage | Poids: | kg | 8 |
| | Volume: | m ³ | 0,4 |

**Option****Avantage**

Revêtements

Un large choix de tissus et cuirs.

Piétement

Luge ouvert en tube acier laqué époxy gris argent ou chromé.

Grande stabilité. Fiabilité et longévité garanties.

Patins

Patins feutre pour des sols durs.

Stabilité optimale du siège. Protection du sol.