

Ficha técnica 56V7

Especificaciones: Base basculante, respaldo bajo en malla

| | | | |
|-------------------|-----------|---------|------|
| Dimensiones en mm | Respaldo: | Alt: | 420 |
| | Asiento: | Alt: | 410 |
| | | Ancho: | 490 |
| | | Prof: | 455 |
| | Total: | H: | 900 |
| | | A a.b.: | 585 |
| L: | | 625 | |
| Embalaje | Peso: | kg | 10,5 |
| | Volumen | m³ | 0,51 |



Acabado de serie

Utilidad

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Respaldo | Respaldo bajo, respaldo en malla negro. | Confort de asiento gracias a su respaldo de diseño ergonómico. |
| Tapizado | Asiento tapizado. Espuma moldeada transpirable, sin CFC ni CHC (espuma segregada). Asiento de 35 mm de espuma. | El acolchado no está adherido, lo que garantiza un movimiento óptimo del aire, transpirable. Buen confort de asiento. |
| Estructura | Estructura de base basculante de acero tubular, pintada en polvo, negra. | Muy alta estabilidad, longevidad. Aspecto duradero incluso con un uso intensivo. |
| Soporte del asiento | Soporte de asiento de polipropileno. | |
| Piezas de polipropileno | Estructura del respaldo negra; mismo color en todo el producto. | Alta durabilidad. Aspecto duradero incluso con un uso intensivo. |
| Brazos | Revestimiento de brazos de polipropileno, negro. | Los brazos reducen la carga de la musculatura del cuello y la nuca. |
| Materiales | Todos los materiales están segregados y son reciclables. | Respetuosos con el medio ambiente. |
| Normas | Asientos UNE-EN 16139 para zonas de proyectos, símbolo GS de seguridad comprobada; comprobación de contaminantes. | Alto grado de seguridad. |
| Certificación | Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión de la energía DIN EN ISO 50001:2018, Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada. Quality Office, Blue Angel. BIFMA e3 nivel Platino. | Producto de alta calidad. |
| Garantía | 10 años de garantía de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía. | Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil. |

Ficha técnica 56V7

Especificaciones: Base basculante, respaldo bajo en malla

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|------|
| Dimensiones en mm | Respaldo: | Alt: | 420 |
| | Asiento: | Alt: | 410 |
| | | Ancho: | 490 |
| | | Prof: | 455 |
| | Total: | H: | 900 |
| | | A a.b.: | 585 |
| L: | | 625 | |
| Embalaje | Peso: | kg | 10,5 |
| | Volumen | m ³ | 0,51 |



Ficha técnica 56V7

Especificaciones: Base basculante, respaldo bajo en malla

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|------|
| Dimensiones en mm | Respaldo: | Alt: | 420 |
| | Asiento: | Alt: | 410 |
| | | Ancho: | 490 |
| | | Prof: | 455 |
| | Total: | H: | 900 |
| | | A a.b.: | 585 |
| L: | | 625 | |
| Embalaje | Peso: | kg | 10,5 |
| | Volumen | m ³ | 0,51 |



Opciones

Utilidad

| | | |
|------------------------|--|---|
| Estructura | Estructura de base basculante de acero tubular, cromada. | Muy alta estabilidad, longevidad. Aspecto de alta calidad. |
| Respaldo | Respaldo en malla, blanco o antracita. | Gran confort de asiento gracias a su respaldo de diseño ergonómico. |
| Deslizadores | Deslizadores de fieltro para suelos duros. | Posicionamiento óptimo de la silla. Protege el suelo. |
| Materiales de tapizado | Piel y varias colecciones de tejidos. | Durante el diseño de la silla, existen varios colores y materiales de tapizado. |
| Brazos | Con cubierta de piel. | Reducción de la carga de los músculos del cuello gracias a los brazos. Excelente confort para los brazos gracias al revestimiento flexible. |