

**Ficha técnica 570G**

Especificaciones: Silla, base bascul. c brazos, resp. en malla, apilab.

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	500
	Asiento:	Alt:	425
		Ancho:	480
		Prof:	445
	Total:	H:	910
		A a.b.:	610
L:		640	
Embalaje	Peso:	kg	9
	Volumen	m³	0,4



**Acabado de serie**

**Utilidad**

Respaldo	Respaldo en malla, negra.	Confort de asiento gracias a un respaldo diseñado ergonómicamente.
Acolchado	Asiento y respaldo tapizados. Espuma conformada transpirable, sin CDCs ni COCs (de un solo origen). Asiento: 40 mm de espuma.	Microclima óptimo gracias al tapizado sin adhesivos. Transpirable. Elevado confort de asiento.
Estructura	Estructura de acero tubular basculante, pintura en polvo negra. Apilable.	Muy alta estabilidad y larga vida útil. Pintura contra arañazos, etc.
Soporte de asiento	Soporte de asiento de polipropileno.	Buena apilabilidad garantizada y exacta (protege el tapizado de la silla inferior).
Componentes de polipropileno	Siempre en negro, color en todo el espesor, por lo que mantiene su color también en caso de arañazos profundos y rozaduras.	Alta resistencia.
Brazos	Revestimiento de brazos en polipropileno negro.	Los brazos reducen la carga de la musculatura del cuello y la nuca.
Materiales utilizados	Todos los materiales son de un solo origen y reciclables.	Ecológicos.
Normas	DIN 68878 en las versiones de cuatro patas y basculante. Sello GS de seguridad comprobada.	Alta seguridad.
Certificaciones	Sistema de gestión de calidad UNE-EN ISO 9001:2000, EMAS según el Reglamento 761/2001 de la UE, sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:2005. Producto Premium según la LGA, Quality Office, M de oro, certificado de protección medioambiental Blue Angel.	Producto cualitativamente de alta calidad.
Garantía y reaceptación	Garantía de 10 años. Garantía total de reaceptación y reciclaje.	Sustitución gratuita de componentes dentro del periodo de la garantía.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

**Ficha técnica 570G**

Especificaciones: Silla, base bascul. c brazos, resp. en malla, apilab.

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	500
	Asiento:	Alt:	425
		Ancho:	480
		Prof:	445
	Total:	H:	910
		A a.b.:	610
		L:	640
Embalaje	Peso:	kg	9
	Volumen	m³	0,4



**Opciones**

**Utilidad**

Materiales de tapizado	Piel y varias calidades de tapizado y colores de malla.	El diseño de la silla incluye diversos colores y materiales de tapizado a elegir.
Estructura	Estructura de acero tubular basculante, pintura en polvo, plata brillante o cromada.	Muy alta estabilidad y larga vida útil. Alta calidad visual.
Deslizadores	Deslizadores de fieltro para suelos duros.	Óptima estabilidad de la silla. Protección del suelo.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición