

Specifiche seduta EV317

Articolo Seduta girevole alto, Chillback, syncrom., comfort

| | | | |
|------------------|------------|----------------|---------|
| Dimensioni in mm | Schienale: | H: | 730 |
| | Seduta: | H: | 415-540 |
| | | L: | 520 |
| | | P: | 450 |
| | Totale: | H: | 1135 |
| | | L (no Br): | 520 |
| L(Br): | | 685 | |
| L: | | 595 | |
| Dati imballaggio | Peso: | kg | 15,9 |
| | Volume: | m ³ | 0,65 |



Dotazione di serie

Vantaggi

| | | |
|--|--|--|
| Regolazione in altezza del sedile | Regolazione in altezza del sedile continua: colonna della sedia bassa: 400 - 445 mm, colonna della sedia alta: 475 - 610 mm. Molla a gas di sicurezza autoportante. | Gli utilizzatori con statura inferiore a 151 cm e superiore a 192 cm possono personalizzare l'altezza del sedile per sedere in maniera ottimale ed ergonomica. |
| Ruote / pattini | Doppie ruote morbide con freno in funzione del carico, per pavimenti duri, oppure pattini duri/morbidi (secondo DIN EN 12529). | La sedia non si sposta accidentalmente quando non è occupata. |
| Base | Alluminio argento brillante o lucido. | Stabilità e durevolezza molto elevate. Estetica di pregio. |
| Regolazione in profondità del sedile | Superficie di seduta scorrevole, per una regolazione personalizzata della profondità di seduta. Campo di regolazione 60 mm. | La profondità di seduta può essere regolata in modo personalizzato per garantire una superficie di appoggio ottimale per le cosce. In tal modo è possibile evitare una profondità troppo ridotta (mancanza di sostegno) oppure eccessiva (stasi del flusso sanguigno nella zona della cavità del ginocchio). |
| Regolazione dell'inclinazione del sedile | Regolabile, +5,1° in avanti. | Grazie all'inclinazione, il bacino assume una postura più eretta e la colonna vertebrale viene sollevata, prevenendo la scoliosi. |
| Supporto lombare | Regolabile in altezza (50 mm) o regolabile sia in altezza (70 mm) che in profondità (fino a 15 mm). | Il supporto lombare può essere regolato in altezza o sia in altezza che in profondità ed essere adattato alle caratteristiche fisiche della persona seduta, consentendo un supporto personalizzato nell'area vertebrale-lombare. |
| Braccioli | Braccioli 2D-T, regolabili in altezza e in larghezza, superficie morbida. Braccioli 3D-T, regolabili in altezza, larghezza e profondità, superficie morbida. Braccioli 4D-T, regolabili in altezza, larghezza e profondità, rotazione, superficie morbida. | I braccioli consentono di rilassare la muscolatura collo-nuca. |
| Materiali di rivestimento | Svariate qualità di tessuto in diversi colori. | Versatili possibilità di configurazione della sedia. |

Specifiche seduta EV317

Articolo Seduta girevole alto, Chillback, syncrom., comfort

| | | | |
|------------------|------------|----------------|---------|
| Dimensioni in mm | Schienale: | H: | 730 |
| | Seduta: | H: | 415-540 |
| | | L: | 520 |
| | | P: | 450 |
| | Totale: | H: | 1135 |
| L (no Br): | | 520 | |
| L(Br): | | 685 | |
| L: | | 595 | |
| Dati imballaggio | Peso: | kg | 15,9 |
| | Volume: | m ³ | 0,65 |



Accessori Appendiabiti, nero o bianco.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl

Specifiche seduta EV317

Articolo Seduta girevole alto, Chillback, syncrom., comfort

| | | | |
|------------------|------------|----------------|--------------------------------|
| Dimensioni in mm | Schienale: | H: | 730 |
| | | Seduta: | H: 415-540 L: 520 P: 450 |
| | Totale: | H: | 1135 |
| | | L (no Br): | 520 |
| | | L(Br): | 685 |
| | | L: | 595 |
| Dati imballaggio | Peso: | kg | 15,9 |
| | Volume: | m ³ | 0,65 |



Accessori e opzioni

Vantaggi

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Parti in polipropilene | Verniciate in profondità, in nero o bianco. | Aspetto inalterato anche in caso di uso intensivo. |
| Schienale | Schienale alto, in rete imbottito (Chillback). Rete dello schienale sempre in colore nero. | Grazie alla struttura elastica multistrato dello schienale, il Chillback riproduce il profilo del corpo come solo una rete sarebbe in grado di fare. Al tempo stesso, l'imbottitura garantisce uno straordinario comfort ed evita correnti d'aria sul retro. |
| Imbottitura | Imbottitura sedile: 70 mm di schiuma. Sedile comfort. | Effetto traspirante, grazie alle imbottiture non incollate. Ottimo comfort di seduta. |
| Meccanismo | Syncromeccanismo. Grande angolo d'apertura fra seduta e schienale fino a max 108°. Possibilità di bloccaggio in 4 livelli. | I syncromeccanismi di Interstuhl sono progettati in modo da sostenere il corpo in maniera ottimale in ogni posizione di seduta e, al contempo, facilitare il passaggio da una posizione di seduta all'altra. |
| Regolazione in altezza del sedile | Regolazione in altezza del sedile continua da 415 a 540 mm. Molla a gas di sicurezza autoportante. | Gli utilizzatori con statura da 151 a 192 cm (campo DIN EN 1335) possono personalizzare l'altezza del sedile per sedere in maniera ottimale ed ergonomica. |
| Regolazione del peso | Da 45 a 120 kg, multilivello. | Adattamento personalizzato dello schienale e della contropressione in base a statura e peso dell'utilizzatore. |
| Ruote ø 65 mm | Ruote doppie dure, nero, con freno in funzione del carico, per pavimenti a rivestimento morbido (secondo DIN EN 12529). | La sedia non si sposta accidentalmente quando non è occupata. |
| Base | Poliammide verniciato in profondità, nero o bianco. | Aspetto inalterato anche in caso di uso intensivo. |
| Materiali impiegati | Tutti i materiali sono monomateriale e riciclabili. | Prodotto rispettoso dell'ambiente. |
| Normative | EN 1335 per sedie e poltrone girevoli da ufficio. Contrassegno GS di sicurezza collaudata; assenza di agenti contaminanti ed ergonomia verificate. BIFMA. | Elevata sicurezza e comfort. |

Specifiche seduta EV317

Articolo Seduta girevole alto, Chillback, syncrom., comfort

| | | | | |
|------------------|------------|----------------|------|---------|
| Dimensioni in mm | Schienale: | H: | 730 | |
| | | Seduta: | H: | 415-540 |
| | | | L: | 520 |
| | Totale: | P: | 450 | |
| | | H: | 1135 | |
| | | L (no Br): | 520 | |
| L(Br): | | 685 | | |
| Dati imballaggio | Peso: | kg | 15,9 | |
| | | L: | 595 | |
| | Volume: | m ³ | 0,65 | |



Certificazione

Sistema di gestione della qualità DIN EN ISO 9001:2015, Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), Sistema di gestione ambientale DIN EN ISO 14001:2015, Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro DIN EN ISO 45001:2018, Sistema di gestione dell'energia DIN EN ISO 50001. EcoVadis Gold, marchio "Gesicherte Nachhaltigkeit" per la sostenibilità certificata, Quality Office, Blue Angel, Bifma e3 level Platin.

Prodotto di alta qualità.

Garanzia

Garanzia di 10 anni in conformità alle nostre prestazioni di garanzia.

Viene garantito il mantenimento della qualità per tutta la durata di utilizzo.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl