

Fiche technique EV916

Spécification: Counter, dossier moyen, Chillback, Synch., Confort

Dimensions en mm	Dossier:	H:	640
	Siège:	H:	665-945
		L:	520
		T:	450
Total:		H:	1540
		P:	520
		P a.A.:	685
		L:	535
Emballage	Poids:	kg	17,5
	Volume:	m ³	0,7



Équipement de série

Avantage

Pièces en plastique	Plastique teinté dans la masse, noir ou blanc.	Aspect durable, même en cas d'utilisation intensive.
Dossier	Hauteur moyenne, résille noire rembourrée (Chillback).	La structure multicouche élastique du dossier Chillback épouse parfaitement les contours du corps tel qu' un dossier résille. Le rembourrage garantit en même temps un excellent confort et protège des courants d'air frais par l'arrière.
Rembourrage	Assise: épaisseur de la mousse de rembourrage 70 mm. Assise confortable.	Rembourrage ventilé grâce au tissu non collé. Bon confort d'assise.
Mécanisme	Système synchrone. Grand angle d'ouverture entre l'assise et le dossier jusqu'à 108° max. 4 positions possibles de blocage.	Les systèmes synchrones d'Interstuhl sont conçus de façon à soutenir parfaitement le corps en toute position et à favoriser une assise dynamique.
Réglage de la hauteur d'assise	Réglage de la hauteur d'assise en continu de 665 à 945 mm.	Les utilisateurs d'une taille de 151 à 192 cm (norme DIN EN 1335) peuvent effectuer un réglage individuel de la hauteur d'assise ergonomique optimale.
Réglage de tension en fonction du poids	De 45 à 120 kg, multipositions.	Adaptation individuelle de la tension du dossier au poids et à la taille de l'utilisateur.
Patins	Patins en feutre pour sols durs (Conformes à DIN EN 12529).	Stabilité élevée.
Piétement avec aide à la montée	Piétement en aluminium poli sur patins. (repose-pieds Ø 470 mm).	Grande stabilité, haute longévité.
Matériaux utilisés	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Respect de l'environnement.
Normes	Certificat GS " Sécurité testée ", testé Absence de Substances Nocives et sigle ergonomie vérifiées. BIFMA.	Sécurité et confort.

Fiche technique EV916

Spécification: Counter, dossier moyen, Chillback, Synch., Confort

Dimensions en mm	Dossier:	H:	640
	Siège:	H:	665-945
		L:	520
		T:	450
Total:		H:	1540
		P:	520
		P a.A.:	685
		L:	535
Emballage	Poids:	kg	17,5
	Volume:	m³	0,7



Certificats

Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001:2015, règlement (CE) n°1221/2009 (EMAS), Système de management environnemental DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail DIN EN ISO 45001:2018, Système de management de l'énergie DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, durabilité assurée, Quality Office, ange bleu ("Blauer Engel"), Bifma e3 level Platin.

Produit de haute qualité.

Garantie

10 ans de garantie conformément à nos conditions de garantie.

Qualité constante garantie pendant toute la durée de l'utilisation.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique EV916

Spécification: Counter, dossier moyen, Chillback, Synch., Confort

Dimensions en mm	Dossier:	H:	640
	Siège:	H:	665-945
		L:	520
		T:	450
Total:		H:	1540
		P:	520
		P a.A.:	685
		L:	535
Emballage	Poids:	kg	17,5
	Volume:	m ³	0,7



Option		Avantage
Roulettes	Roulettes autobloquantes.	Fixation en position assise et mobilité en position inoccupée.
Soutien lombaire	Réglable en hauteur (50 mm) ou en hauteur (70 mm) et en profondeur (jusqu'à 15 mm).	Le soutien lombaire peut être réglé en hauteur ou en hauteur et en profondeur pour être adapté à la morphologie de l'utilisateur. Ce système assure un soutien individuel de la région lombaire.
Accoudoirs	Accoudoirs en T 2D, réglables en hauteur et en largeur, manchettes souples. Accoudoirs en T 3D, réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, manchettes souples. Accoudoirs en T 4D, réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, orientables, manchettes souples.	Les accoudoirs permettent de soulager les muscles du cou et de la nuque.
Revêtements	Plusieurs qualités de tissu en de nombreuses couleurs.	Plusieurs possibilités au choix.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande