

Ficha técnica HJ525

Especificaciones: Base de 4 patas, ruedas, resp. en malla, apilable

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	385
	Asiento:	Alt:	445
		Ancho:	460
		Prof:	455
	Total:	H:	835
		A.(s.b.):	500
L:		565	
Embalaje	Peso:	kg	6,46
	Volumen	m ³	0,4



Acabado de serie

Piezas de polipropileno

Plástico teñido, negro.

Utilidad

Aspecto duradero incluso con un uso intensivo.

Respaldo

Respaldo en malla, negro.

Tapizado

Tapizado del asiento: 30 mm de espuma.

Comodidad de asiento óptima.

Estructura

Base de cuatro patas: estructura de acero tubular con recubrimiento de pintura en polvo de color negro. Ø de tubo cilíndrico: 22 mm. Grosor: 2,5 mm. Apilable.

Gran estabilidad y durabilidad.

Soporte del asiento

Madera moldeada, hace las veces también de soporte del tapizado.

Base de fijación estable para la estructura.

Apilado

Altura de apilado: 5 unidades.

Opción de almacenamiento para ahorrar espacio.

Ruedas Ø 50 mm

Ruedas dobles duras, negras, para suelos blandos.

Movilidad.

Materiales utilizados

Todos los materiales son de un solo origen y reciclables.

Ecológicos.

Normas

DIN EN 16139 de cuatro patas y de base basculante. Símbolo GS de seguridad comprobada, comprobado a contaminantes.

Alto grado de seguridad.

Certificaciones

Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, conforme al reglamento (CE) N.º 1221/2009 (EMAS). Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión energética DIN EN ISO 50001:2018. Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada. Bifma e3 nivel Platino.

Producto de alta calidad.

Garantía

10 años de garantía de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Ficha técnica HJ525

Especificaciones: Base de 4 patas, ruedas, resp. en malla, apilable

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	385
	Asiento:	Alt:	445
		Ancho:	460
		Prof:	455
	Total:	H:	835
		A.(s.b.):	500
L:		565	
Embalaje	Peso:	kg	6,46
	Volumen	m³	0,4



Opciones

Utilidad

Protección de apilamiento Plástico, negro. Buena apilabilidad garantizada y exacta (protege el tapizado de la silla inferior).

Estructura Base de cuatro patas: estructura de acero tubular con recubrimiento de pintura en polvo, plateado brillante o cromado. Diseño óptico.

Ruedas Ø 50 mm Ruedas dobles blandas, negras, para suelos duros. Movilidad.

Materiales de tapizado Varias opciones de tejido y piel en diversos colores disponibles. Diseño individual.