

Leistungsverzeichnis HU100

Spezifizierung: HUB 1 low, Sessel nieder, 4-strahliges Fußkreuz,

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	285	
		Sitz:	H:	365
			B:	515
			T:	510
	Gesamt:	H:	675	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	38	
		Volumen	m³	
	B m. Al:		830	
		T:	670	



Serienausstattung

Nutzen

Innenschale	Sitzschale innen gepolstert.	Guter Sitzkomfort.
Äußerschale	Sitzschale rundum drehbar, außen bezogen in Zaha (techn. Gewebe) in schwarz oder weiß.	
Rückenlehne	Rückenlehnen Höhe 285 mm.	Dient gleichzeitig als Armlehne.
Polsterung	Sitz gepolstert, 74 mm Schaum, FCKW- und CKW- frei (sortenreiner Schaum).	Sehr bequemes Sitzen.
Fußkreuz	4-strahlig, Aluminium, pulverbeschichtet schwarz oder weiß.	Stabiler Stand und wertige Optik.
Gleiter	Harte Kunststoffgleiter für weiche Böden.	Hohe Standfestigkeit.
Bezugsmaterialien	Verschiedene Stoff- und Lederqualitäten in unterschiedlichen Farben.	Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Normen	Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.	Hohe Sicherheit.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren aktuell gültigen Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis HU100

Spezifizierung: HUB 1 low, Sessel nieder, 4-strahliges Fußkreuz,

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	285	
		Sitz:	H:	365
			B:	515
			T:	510
	Gesamt:	H:	675	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	38	
		Volumen	m³	
	B m. Al:	830		
		T:	670	



Optionen

Nutzen

Fußkreuz	4-strahlig, Aluminium, poliert.	Wertige Optik.
Gleiter	Weiche Filzgleiter für harte Böden.	Optimaler Stand und Schonung des Bodens.
Bezugsmaterialien	Schwer entflammbar auf Anfrage.	Feuerwiderstand.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar