

Fiche technique HU140

Spécification: HUB 1 low, fauteuil bas, piétem quatre pieds bois

Dimensions en mm	Dossier:	H:	285
	Siège:	H:	365
		L:	515
		T:	510
	Total:	H:	675
		P a.A.:	830
		L:	670
Emballage	Poids:	kg	
	Volume:	m ³	



Equipement de série

Avantage

Coque intérieure	Coque rembourrée frontalement.	Bon confort d'assise.
Coque extérieure	Coque recouverte de Zaha (tissu technique) en noir ou blanc.	
Dossier	Hauteur de dossier 285 mm.	Monocoque à accoudoirs intégrés.
Rembourrage	Coque rembourrée frontalement, mousse 74 mm, sans CFC ni hydrocarbures chlorés (mousse pure).	Assise très confortable.
Piètement	Quatre pieds, chêne.	Grande stabilité et aspect noble.
Patins	Patins en plastique dur pour sols souples.	Stabilité optimale.
Revêtements	Plusieurs qualités de tissu et cuir en de nombreuses couleurs.	Plusieurs possibilités au choix.
Matériaux utilisés	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Respect de l'environnement.
Certification	Système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) n° 1221/2009 (EMAS), Système de gestion de l'environnement DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail ISO 45001:2018, EcoVadis Gold.	Produit de haute qualité.
Normes	Certificat GS " Sécurité testée ". Testé "Absence de Substances Nocives".	Sécurité élevée.

Fiche technique HU140

Spécification: HUB 1 low, fauteuil bas, piètem quatre pieds bois

Dimensions en mm	Dossier:	H:	285
	Siège:	H:	365
		L:	515
		T:	510
	Total:	H:	675
		P a.A.:	830
		L:	670
Emballage	Poids:	kg	
	Volume:	m ³	



Garantie et reprise 10 ans de garantie longue durée conformément à nos conditions de garantie.

Qualité constante garantie pendant toute la durée de l'utilisation. .

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique HU140

Spécification: HUB 1 low, fauteuil bas, piétem quatre pieds bois

Dimensions en mm	Dossier:	H:	285
	Siège:	H:	365
		L:	515
		T:	510
	Total:	H:	675
		P a.A.:	830
		L:	670

Emballage	Poids:	kg
	Volume:	m ³



Option		Avantage
Patins	Patins en feutre souples pour sols durs.	Stabilité optimale et protection du sol.
Revêtements	Matériaux difficilement inflammables sur demande.	Résistance au feu.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande