

Ficha técnica HU142

Especificaciones: HUB 1 high, sillón alto, estructura de 4 patas, mad

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	435
	Asiento:	Alt:	365
		Ancho:	515
		Prof:	510
	Total:	H:	815
		A a.b.:	830
L:		670	
Embalaje	Peso:	kg	
	Volumen	m³	



Acabado de serie

Utilidad

Revestimiento interior	Carcasa de asiento acolchada por dentro.	Comodidad de asiento óptima.
Carcasa exterior	Carcasa de asiento con tapizado exterior en Zaha (tejido técnico), de color negro o blanco.	
Respaldo	Altura de respaldo de 435 mm.	Sirve al mismo tiempo de reposabrazos.
Acolchado	Asiento acolchado, espuma de 74 mm, sin CFC ni hidrocarburos clorados (espuma pura).	Asiento muy cómodo.
Estructura	De cuatro patas, de roble.	Mayor estabilidad y diseño atractivo.
Deslizadores	Deslizadores duros de polipropileno para suelos blandos.	Gran estabilidad y cuidado del suelo.
Materiales de tapizado	Tejido y cuero de diferente calidad y distintos colores.	El diseño incluye una amplia gama de colores y materiales de tapizado.
Materiales	Todos los materiales son de variedad pura y reciclables.	Respetuoso con el medio ambiente.
Certificaciones	Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de seguridad y salud DIN EN ISO 45001:2018, Certificación Oro de EcoVadis.	Producto de alta calidad.
Normas	Se ha analizado en cuanto a materiales nocivos. Certificado GS de "seguridad comprobada".	Gran seguridad.
Garantía y devolución	10 años de garantía. Garantía completa de devolución y reciclaje.	Recambio de piezas gratuito dentro del periodo de garantía.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

Ficha técnica HU142

Especificaciones: HUB 1 high, sillón alto, estructura de 4 patas, mad

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	435
	Asiento:	Alt:	365
		Ancho:	515
	Prof:	510	
Total:	H:	815	
		A a.b.:	830
	L:	670	

Embalaje	Peso:	kg
	Volumen	m³



Opciones

Utilidad

Deslizadores	Deslizadores de fieltro blandos para suelos duros.	Estabilidad óptima y protección del suelo.
--------------	--	--

-----	-----	-----
Materiales de tapizado	Material retardante a la llama previa solicitud.	Resistencia al fuego

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición