

Ficha técnica HU142

Especificaciones: HUB 1 high, sillón alto, estructura de 4 patas, mad

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-----|
| Dimensiones en mm | Respaldo: | Alt: | 435 |
| | Asiento: | Alt: | 365 |
| | | Ancho: | 515 |
| | | Prof: | 510 |
| | Total: | H: | 815 |
| | | A a.b.: | 830 |
| L: | | 670 | |
| Embalaje | Peso: | kg | |
| | Volumen | m ³ | |



Acabado de serie

Utilidad

| | | |
|------------------------|--|--|
| Revestimiento interior | Carcasa de asiento acolchada por dentro. | Comodidad de asiento óptima. |
| Carcasa exterior | Carcasa de asiento con tapizado exterior en Zaha (tejido técnico), de color negro o blanco. | |
| Respaldo | Altura de respaldo de 435 mm. | Sirve al mismo tiempo de reposabrazos. |
| Acolchado | Asiento acolchado, espuma de 74 mm, sin CFC ni hidrocarburos clorados (espuma pura). | Asiento muy cómodo. |
| Estructura | De cuatro patas, de roble. | Mayor estabilidad y diseño atractivo. |
| Deslizadores | Deslizadores duros de polipropileno para suelos blandos. | Gran estabilidad. |
| Materiales de tapizado | Tejido y cuero de diferente calidad y distintos colores. | El diseño incluye una amplia gama de colores y materiales de tapizado. |
| Materiales | Todos los materiales son de variedad pura y reciclables. | Respetuoso con el medio ambiente. |
| Certificaciones | Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de seguridad y salud ISO 45001:2018, Certificación Oro de EcoVadis. | Producto de alta calidad. |
| Normas | Se ha analizado en cuanto a materiales nocivos. Certificado GS de "seguridad comprobada". | Gran seguridad. |

Ficha técnica HU142

Especificaciones: HUB 1 high, sillón alto, estructura de 4 patas, mad

| | | | |
|-------------------|-----------|---------|-----|
| Dimensiones en mm | Respaldo: | Alt: | 435 |
| | Asiento: | Alt: | 365 |
| | | Ancho: | 515 |
| | | Prof: | 510 |
| | Total: | H: | 815 |
| | | A a.b.: | 830 |
| | | L: | 670 |

| | | |
|----------|---------|----------------|
| Embalaje | Peso: | kg |
| | Volumen | m ³ |



Garantía y devolución 10 años de garantía a largo plazo de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

Ficha técnica HU142

Especificaciones: HUB 1 high, sillón alto, estructura de 4 patas, mad

| | | | |
|-------------------|-----------|---------|-----|
| Dimensiones en mm | Respaldo: | Alt: | 435 |
| | Asiento: | Alt: | 365 |
| | | Ancho: | 515 |
| | | Prof: | 510 |
| | Total: | H: | 815 |
| | | A a.b.: | 830 |
| | | L: | 670 |

| | | |
|----------|---------|----------------|
| Embalaje | Peso: | kg |
| | Volumen | m ³ |



Opciones

Utilidad

| | | |
|------------------------|--|--|
| Deslizadores | Deslizadores de fieltro blandos para suelos duros. | Estabilidad óptima y protección del suelo. |
| ----- | ----- | ----- |
| Materiales de tapizado | Material retardante a la llama previa solicitud. | Resistencia al fuego |
| ----- | ----- | ----- |

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición