

Leistungsverzeichnis HU170

Spezifizierung: HUB 1 pod low, 1er Besprechungs-Pod nieder

Maße in mm

| | | | |
|------------------|---------|----------------|------|
| | Gesamt: | H: | 1350 |
| | | B o. Al: | 2480 |
| | | T: | 1125 |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | |
| | Volumen | m ³ | |



Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|------------------------|---|---|
| Allgemein | Besprechungsmodul beidseitig mit kaschiertem Stoff bezogen. Einseitig mittig geöffnet. | Akustische und Visuelle Abschirmung. |
| Rahmen | Aluminium-Profilrahmen 2480 x 1350 x 55 mm (BxHxT) in schwarz oder weiß. | Wertige Optik. |
| Bezugsmaterialien | Verschiedene Stoffqualitäten in unterschiedlichen Farben. | Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl. |
| Gleiter | Gleiter mit Nivellierung bis 10 mm. | Sicherer Stand. |
| Materialeinsatz | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. | Umweltfreundlich. |
| Normen | Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. | Hohe Sicherheit. |
| Zertifizierung | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001:2018, EcoVadis Gold. | Qualitativ hochwertiges Produkt. |
| Garantie und Rücknahme | 10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren aktuell gültigen Garantieleistungen. | Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer. |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis HU170

Spezifizierung: HUB 1 pod low, 1er Besprechungs-Pod nieder

Maße in mm

| | | |
|---------|----------|------|
| Gesamt: | H: | 1350 |
| | B o. Al: | 2480 |
| | T: | 1125 |



| | | |
|------------------|---------|----|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg |
| | Volumen | m³ |

Optionen

Nutzen

| | | |
|------------------------|---|--|
| Acoustic Performance | Umlaufend flächig integrierte Polyester Absorber-Platten mit einer Stärke von 50 mm. | Für eine optimale Schallabsorption und -abschirmung. |
| Monitorhalterung | Universal Monitorhalterung, empfohlen für Bildschirme bis 40". In der Wand integrierter Kabelkanal von der Monitorhalterung bis unter den Tisch. | Ideal für Präsentationen. |
| Tisch | Melamin direktbeschichtete Dekorspanplatte DBS (20 mm) mit ABS-Kante farbgleich zur Platte in den Farben schwarz, premiumweiß oder Eiche. Tischbein aus Alu-Druckguß in schwarz oder weiß mit farbgleichem Inlay. L/B/H:600x600x723 mm. | |
| Tisch-Elektrifizierung | Integrierte Einbausteckdose mit Schiebeabdeckung inkl. Schutzkontaktsteckdose, HDMI und USB Ladeanschluss, weiß. | Direkte Verbindung zum Monitor. |
| Bezogenes Inlay | Mit Stoff, entsprechend dem Wandbezug. | Optisches Highlight. |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar