

Leistungsverzeichnis HU245

Spezifizierung: HUB 2 screen high, Rückw.hoch für HUB 2 m. Ziern.

Maße in mm

| | | |
|---------|----------|------|
| Gesamt: | H: | 1900 |
| | B o. Al: | 1625 |
| | T: | 850 |

| | | |
|------------------|---------|----|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg |
| | Volumen | m³ |



Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|------------------------|--|---|
| Rahmen | Aluminium-Profilrahmen 1630 x 1900 x 55 mm (BxHxT) in schwarz oder weiß. | Wertige Optik. |
| Bezug | Beidseitig mit kaschiertem Stoff bezogen, mit einseitigen Ziernähten. | Wertige Optik. |
| Bezugsmaterialien | Verschiedene Stoffqualitäten in unterschiedlichen Farben. | Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl. |
| Gleiter | Gleiter mit Nivellierung bis 10 mm. | Sicherer Stand und Höhenausgleich. |
| Materialeinsatz | Umlaufende HDF Platten. Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. | Dienen der Stabilität der Wand. Umweltfreundlich. |
| Normen | Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. | Hohe Sicherheit. |
| Zertifizierung | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold. | Qualitativ hochwertiges Produkt. |
| Garantie und Rücknahme | 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie. | Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit. |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis HU245

Spezifizierung: HUB 2 screen high, Rückw.hoch für HUB 2 m. Ziern.

Maße in mm

| | | |
|---------|----------|------|
| Gesamt: | H: | 1900 |
| | B o. Al: | 1625 |
| | T: | 850 |

| | | |
|------------------|---------|----|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg |
| | Volumen | m³ |



Optionen

Nutzen

| | | |
|----------------------|--|--|
| Acoustic Performance | Umlaufend flächig integrierte Polyester Absorber-Platten mit einer Stärke von 50 mm. | Für eine optimale Schallabsorption und -abschirmung. |
| Ambient Light | Am umlaufenden Alu-Profil innen angebrachte LED Beleuchtung, regelbar in Lichtstärke und -wärme per mitgelieferter Fernbedienung oder per App. | Indirekte Beleuchtung ohne zusätzliche Lampen. |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar