

Fiche technique HU272

Spécification: HUB 2 pod high, espace de réunion à 2 places haut

Dimensions en mm

Total:	H:	1900
	P:	2480
	L:	1625

Emballage	Poids:	kg
	Volume:	m ³



Équipement de série

Avantage

Généralités	Module de réunion recouvert de tissu doublé des deux côtés. Ouvert sur un côté au centre.	Occultation acoustique et visuelle.
Cadre	Cadre profilé en aluminium 2480 x 1900 x 55 mm (LxHxP) en noir ou blanc.	Aspect noble.
Revêtements	Plusieurs qualités de tissus en différents coloris.	Plusieurs possibilités au choix.
Patins	Patins avec nivellement jusqu'à 10 mm.	Stabilité et compensation en hauteur.
Matériaux utilisés	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Respect de l'environnement.
Normes	Certificat GS " Sécurité testée ". Testé "Absence de Substances Nocives".	Sécurité élevée.
Certification	Système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) n° 1221/2009 (EMAS), Système de gestion de l'environnement DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail ISO 45001:2018, EcoVadis Gold.	Produit de haute qualité.
Garantie et reprise	10 ans de garantie longue durée conformément à nos conditions de garantie.	Qualité constante garantie pendant toute la durée de l'utilisation.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique HU272

Spécification: HUB 2 pod high, espace de réunion à 2 places haut

Dimensions en mm

Total:	H:	1900
	P:	2480
	L:	1625

Emballage	Poids:	kg
	Volume:	m ³



Option		Avantage
Acoustic Performance	Plaques d'absorption en polyester périphérique intégrées à la surface des panneaux de 50 mm d'épaisseur.	Pour une absorption et une isolation acoustiques optimales.
Ambient Light	Éclairage LED monté à l'intérieur du profilé en aluminium, intensité lumineuse et chaleur de la lumière réglables avec la télécommande fournie ou via l'application.	Éclairage indirect sans lampe supplémentaire.
Support de moniteur	Support universel pour moniteur, recommandé pour les écrans jusqu'à 40". Canal de câble intégré dans la cloison du support du moniteur jusque sous la table.	
Table	Plateau mélaminé (20 mm) avec chant en ABS assorti au plateau de couleur noir, blanc premium ou chêne. Pied de table en aluminium moulé sous pression noir ou blanc avec inlay de la même couleur. L/L/H: 875x600x723 mm.	
Électrification de la table	Prise de courant encastrée intégrée avec couvercle coulissant, mise à la terre, prise HDMI et prise de recharge USB, en blanc.	Connexion directe au moniteur.
Inlay recouvert	Avec du tissu, assorti à la cloison.	Atout esthétique.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande