

Leistungsverzeichnis HU320

Spezifizierung: HUB corner low, Sofaecke nieder

| | | | | |
|------------------|--------------|---------|-----|------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 285 | |
| | | Sitz: | H: | 370 |
| | | | B: | 1540 |
| | | | T: | 510 |
| | Gesamt: | H: | 675 | |
| | | | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | | |
| | | Volumen | m³ | |



Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|------------------------|--|---|
| Innenschale | Sitzschalen innen gepolstert. | Guter Sitzkomfort. |
| Äußerschale | Sitzschalen außen bezogen in Zaha (techn. Gewebe) in schwarz oder weiß. | |
| Rückenlehne | Rückenlehnen Höhe 285 mm. | Frei im Raum stellbar. Dient gleichzeitig als Armlehne. |
| Polsterung | Sitz gepolstert, 74 mm Schaum, FCKW- und CKW- frei (sortenreiner Schaum). | Sehr bequemes Sitzen. |
| Gestell | Alu-Druckguß, pulverbeschichtet in schwarz oder weiß.. | Hochwertiges Material, wertige Optik und sicherer Stand. |
| Gleiter | Harte Kunststoffgleiter für weiche Böden. | Optimaler Stand und Schonung des Bodens. |
| Bezugsmaterialien | Verschiedene Stoff- und Lederqualitäten in unterschiedlichen Farben. | Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl. |
| Materialeinsatz | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. | Umweltfreundlich. |
| Inlay | Eingelassene Abdeckung im Aluminium Fuß. Inlay aus Kunststoff in Gestellfarbe schwarz oder weiß. | |
| Zertifizierung | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold. | Qualitativ hochwertiges Produkt. |
| Normen | Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. | Hohe Sicherheit. |
| Garantie und Rücknahme | 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie. | Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit. |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis HU320

Spezifizierung: HUB corner low, Sofaecke nieder

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 285 | |
| | | Sitz: | H: | 370 |
| | | | B: | 1540 |
| | | | T: | 510 |
| | Gesamt: | H: | 675 | |
| | | B m. Al: | 2005 | |
| | | T: | 2005 | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | | |
| | Volumen | m³ | | |



Optionen

Nutzen

Gleiter Weiche Filzgleiter für harte Böden. Optimaler Stand und Schonung des Bodens.

Bezugsmaterialien Schwer entflammbar auf Anfrage. Feuerwiderstand.

Bezogenes Inlay Mit Stoff oder Leder, entsprechend dem Sitzbezug. Optisches Highlight.

Elektrifizierung Separate 2-fach Steckdose mit Stromanschluss, ansteckbar an Stahltraverse, in schwarz oder weiß. Variable Befestigung und Positionierung möglich.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar