

Ficha técnica HU330

Especificaciones: HUB 3 bench, banco de 3 plazas

Dimensiones en mm

Asiento:	Alt:	365
	Ancho:	575
	Prof:	575
Total:	H:	365
	A.(s.b.):	1730
	L:	575

Embalaje	Peso:	kg
	Volumen	m ³



Acabado de serie

Utilidad

Carcasa de asiento (arriba)	Carcasas de asiento acolchadas por la parte superior.	Comodidad de asiento óptima.
Carcasas de asiento (abajo)	Carcasas de asiento tapizadas por la parte inferior en Zaha (tejido técnico) de color negro o blanco.	
Materiales de tapizado	Tejido y cuero de diferente calidad y distintos colores.	El diseño incluye una amplia gama de colores y materiales de tapizado.
Acolchado	Asiento acolchado, espuma de 74 mm, sin CFC ni hidrocarburos clorados (espuma pura).	Asiento muy cómodo.
Estructura	Fundición de aluminio, con recubrimiento de pintura en polvo de color negro o blanco.	Material de gran calidad, diseño atractivo y mayor estabilidad.
Deslizadores	Deslizadores de polipropileno para suelos blandos.	Alta estabilidad.
Materiales	Todos los materiales son de variedad pura y reciclables.	Respetuoso con el medio ambiente.
Normas	Se ha analizado en cuanto a materiales nocivos. Certificado GS de "seguridad comprobada".	Gran seguridad.
Certificaciones	Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de seguridad y salud ISO 45001:2018, Certificación Oro de EcoVadis., sello "Gesicherte Nachhaltigkeit" (sostenibilidad garantizada).	Producto de alta calidad.
Garantía y devolución	10 años de garantía a largo plazo de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.	Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Instrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

Ficha técnica HU330

Especificaciones: HUB 3 bench, banco de 3 plazas

Dimensiones en mm

Asiento:	Alt:	365
	Ancho:	575
	Prof:	575
Total:	H:	365
	A.(s.b.):	1730
	L:	575

Embalaje	Peso:	kg
	Volumen	m ³



Opciones

Utilidad

Deslizadores	Deslizadores de fieltro para suelos duros.	Estabilidad óptima y protección del suelo.
--------------	--	--

Electrificación	Toma de corriente doble aparte con conexión de corriente, acoplable a un travesaño de acero, de color negro o blanco.	Fijación y posicionamiento variables.
-----------------	---	---------------------------------------

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición