

Ficha técnica HU33L

Especificaciones: HUB 3 bench, banco de 3 plazas, mesa lateral

Dimensiones en mm

| | | |
|----------|-----------|------|
| Asiento: | Alt: | 365 |
| | Ancho: | 575 |
| | Prof: | 575 |
| Total: | H: | 365 |
| | A.(s.b.): | 1730 |
| | L: | 575 |

| | | |
|----------|---------|----------------|
| Embalaje | Peso: | kg |
| | Volumen | m ³ |



Acabado de serie

Utilidad

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Carcasa de asiento (arriba) | Carcasas de asiento acolchadas por la parte superior. | Comodidad de asiento óptima. |
| Carcasas de asiento (abajo) | Carcasas de asiento tapizadas por la parte inferior en Zaha (tejido técnico) de color negro o blanco. | |
| Materiales de tapizado | Tejido y cuero de diferente calidad y distintos colores. | El diseño incluye una amplia gama de colores y materiales de tapizado. |
| Acolchado | Asiento acolchado, espuma de 74 mm, sin CFC ni hidrocarburos clorados (espuma pura). | Asiento muy cómodo. |
| Tablero de la mesa | Melamina, aglomerado decorativo (30 mm) con canto de ABS del mismo color que la placa, a escoger entre negro, blanco premium o roble. | Compartimentos adicionales. |
| Estructura | Fundición de aluminio, con recubrimiento de pintura en polvo de color negro o blanco. | Material de gran calidad, diseño atractivo y mayor estabilidad. |
| Deslizadores | Deslizadores de polipropileno para suelos blandos. | Alta estabilidad. |
| Materiales | Todos los materiales son de variedad pura y reciclables. | Respetuoso con el medio ambiente. |
| Normas | Se ha analizado en cuanto a materiales nocivos. Certificado GS de "seguridad comprobada". | Gran seguridad. |
| Certificaciones | Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de seguridad y salud ISO 45001:2018, Certificación Oro de EcoVadis., sello "Gesicherte Nachhaltigkeit" (sostenibilidad garantizada). | Producto de alta calidad. |

Ficha técnica HU33L

Especificaciones: HUB 3 bench, banco de 3 plazas, mesa lateral

Dimensiones en mm

| | | |
|----------|-----------|------|
| Asiento: | Alt: | 365 |
| | Ancho: | 575 |
| | Prof: | 575 |
| Total: | H: | 365 |
| | A.(s.b.): | 1730 |
| | L: | 575 |

| | | |
|----------|---------|----------------|
| Embalaje | Peso: | kg |
| | Volumen | m ³ |



Garantía y devolución 10 años de garantía a largo plazo de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

Ficha técnica HU33L

Especificaciones: HUB 3 bench, banco de 3 plazas, mesa lateral

Dimensiones en mm

| | | |
|----------|-----------|------|
| Asiento: | Alt: | 365 |
| | Ancho: | 575 |
| | Prof: | 575 |
| Total: | H: | 365 |
| | A.(s.b.): | 1730 |
| | L: | 575 |

| | | |
|----------|---------|----------------|
| Embalaje | Peso: | kg |
| | Volumen | m ³ |



Opciones

Utilidad

| | | |
|-----------------|---|--|
| Deslizadores | Deslizadores de fieltro para suelos duros. | Estabilidad óptima y protección del suelo. |
| Electrificación | Toma de corriente doble aparte con conexión de corriente, acoplable a un travesaño de acero, de color negro o blanco. | Fijación y posicionamiento variables. |

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición