

## Ficha técnica HU370

Especificaciones: HUB 3 pod low, cabina para reun., 3 plazas,bajas

Dimensiones en mm

Embalaje	Total:	H:	1350
		A.(s.b.):	2480
	Peso:	L:	2305
		Volumen	kg m³



### Acabado de serie

### Utilidad

Características generales	Módulo para reuniones tapizado por ambos lados con tejido forrado. Abierto por un lado en el centro.	Aislamiento acústico y visual.
Estructura	Estructura de perfiles de aluminio de 2480 x 1350 x 55 mm (An. x Al. x P), de color negro o blanco.	Diseño atractivo.
Materiales de tapizado	Tejido de diferente calidad y distintos colores.	El diseño incluye una amplia gama de colores y materiales de tapizado.
Deslizadores	Deslizadores con nivelación hasta 10 mm.	Mayor estabilidad y compensación de altura.
Materiales	Todos los materiales son de variedad pura y reciclables.	Respetuoso con el medio ambiente.
Normas	Se ha analizado en cuanto a materiales nocivos. Certificado GS de "seguridad comprobada".	Gran seguridad.
Certificaciones	Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de seguridad y salud DIN EN ISO 45001:2018, Certificación Oro de EcoVadis.	Producto de alta calidad.
Garantía y devolución	10 años de garantía. Garantía completa de devolución y reciclaje.	Recambio de piezas gratuito dentro del periodo de garantía.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

## Ficha técnica HU370

Especificaciones: HUB 3 pod low, cabina para reun., 3 plazas,bajas

Dimensiones en mm

Embalaje	Total:	H:	1350
		A.(s.b.):	2480
		L:	2305
	Peso:	kg	
	Volumen	m³	



### Opciones

### Utilidad

Acoustic Performance	Placas aislantes curvadas integradas de poliéster con un grosor de 50 mm.	Para una excelente absorción y aislamiento de ruidos.
Ambient Light	Iluminación LED integrada en el interior del perfil de aluminio curvado, de intensidad y calidez regulables con el mando a distancia incluido o mediante aplicación móvil.	Iluminación indirecta sin lámparas adicionales.
Soporte para pantalla	Soporte universal de pantallas, recomendado para pantallas hasta 40". Canal para cables integrado en el panel desde el soporte para pantalla hasta la parte inferior de la mesa.	
Mesa	Aglomerado decorativo (20 mm) con recubrimiento de HPL y canto de ABS de 8 mm del mismo color que la placa, a escoger entre negro, blanco premium o roble. Pata de mesa de fundición de aluminio, de color negro o blanco, con inlay del mismo color.	
Electrificación de la mesa	Caja de enchufe empotrada con cubierta corredera (incl. toma de corriente con puesta a tierra, conexión de carga HDMI y USB, de color blanco).	Conexión directa con el monitor.
Inlay recubierto	Con tejido, según el tapizado del asiento.	Aspecto realizado.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición