

**Leistungsverzeichnis HU373**

Spezifizierung: HUB 3 pod low, 3er Besprechungs-Pod nied. m.Ziern.

Maße in mm

|         |          |      |
|---------|----------|------|
| Gesamt: | H:       | 1350 |
|         | B o. AI: | 2480 |
|         | T:       | 2305 |

|                  |         |    |
|------------------|---------|----|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg |
|                  | Volumen | m³ |



**Serienausstattung**

**Nutzen**

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Allgemein              | Besprechungsmodul beidseitig mit kaschiertem Stoff bezogen mit umlaufenden Ziernähten. Einseitig mittig geöffnet.                                 | Akustische und Visuelle Abschirmung.  |
| Rahmen                 | Aluminium- Profilrahmen 2480 x 1350 x 55 mm (BxHxT) in schwarz oder weiß.   | Wertige Optik.  |
| Bezugsmaterialien      | Verschiedene Stoffqualitäten in unterschiedlichen Farben.   | Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl. |
| Materialeinsatz        | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.   | Umweltfreundlich.   |
| Normen                 | Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.   | Hohe Sicherheit.  |
| Zertifizierung         | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold. | Qualitativ hochwertiges Produkt.  |
| Garantie und Rücknahme | 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.   | Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.          |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

**Leistungsverzeichnis HU373**

Spezifizierung: HUB 3 pod low, 3er Besprechungs-Pod nied. m.Ziern.

Maße in mm

|         |          |      |
|---------|----------|------|
| Gesamt: | H:       | 1350 |
|         | B o. Al: | 2480 |
|         | T:       | 2305 |

|                  |         |    |
|------------------|---------|----|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg |
|                  | Volumen | m³ |



**Optionen**

**Nutzen**

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| Acoustic Performance   | Umlaufend flächig integrierte Polyester Absorber-Platten mit einer Stärke von 50 mm.   | Für eine optimale Schallabsorption und -abschirmung. |
| Ambient Light          | Am umlaufenden Alu-Profil innen angebrachte LED Beleuchtung, regelbar in Lichtstärke und -wärme per mitgelieferter Fernbedienung oder per App.   | Indirekte Beleuchtung ohne zusätzliche Lampen.       |
| Monitorhalterung       | Universal Monitorhalterung, empfohlen für Bildschirme bis 40". In der Wand integrierter Kabelkanal von der Monitorhalterung bis unter den Tisch.   |  |
| Tisch                  | Dekorspanplatte (20mm) mit HPL Beschichtung und 8 mm ABS-Kante farbgleich zu Platte in den Farben schwarz, premiumweiß oder Eiche. Tischbein aus Alu-Druckguß in schwarz oder weiß mit farbgleichem Inlay. L/B/H: 1500x600x723 |  |
| Tisch-Elektrifizierung | Integrierte Einbausteckdose mit Schiebeabdeckung inkl. Schutzkontaktsteckdose, HDMI und USB Ladeanschluss, weiß.   | Direkte Verbindung zum Monitor.                      |
| Bezogenes Inlay        | Mit Stoff, entsprechend dem Sitzbezug.   | Optisches Highlight.                                 |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar