

Specifiche seduta HU373

Articolo HUB 3 pod low,three-seater conf pod,low w.dec stit

Dimensioni in mm

Dati imballaggio	Totale:	H:	1350
		L (no Br):	2480
		L:	2305
	Peso:	kg	
	Volume:	m ³	



Dotazione di serie

Vantaggi

Caratteristiche generali	Modulo riunioni rivestito in tessuto stratificato su entrambi i lati con cuciture decorative continue. Aperto al centro su un lato.	Protezione acustica e visiva.
Telaio	Telaio del profilo in alluminio 2480 x 1350 x 55 mm (LxAxP) in nero o bianco.	Estetica di pregio.
Materiali di rivestimento	Varie qualità di stoffa in diversi colori.	Per la configurazione, potrete scegliere fra vari colori e materiali di rivestimento.
Pattini	Pattini con livellamento fino a 10 mm.	Posizione sicura e regolazione dell'altezza.
Materiali impiegati	Tutti i materiali sono monomateriale e riciclabili.	Prodotto rispettoso dell'ambiente.
Normative	Assenza di agenti contaminanti verificata. Contrassegno GS di Sicurezza collaudata.	Elevata sicurezza.
Certificazione	Sistema di Gestione Qualità DIN EN ISO 9001:2015, VO (CE) N. 1221/2009 (EMAS), Sistema di Gestione Ambientale DIN EN ISO 14001:2015, Sistema di gestione della salute e della sicurezza DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold.	Prodotto di alta qualità.
Garanzia e ritiro	Lunga durata: 10 anni. Garanzia completa di ritiro e riciclo.	Sostituzione gratuita di parti, entro il periodo di garanzia.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl

Specifiche seduta HU373

Articolo HUB 3 pod low,three-seater conf pod,low w.dec stit

Dimensioni in mm

	Totale:	H:	1350
		L (no Br):	2480
		L:	2305
Dati imballaggio	Peso:	kg	
	Volume:	m ³	

**Accessori e opzioni****Vantaggi**

Acoustic Performance	Pannelli fonoassorbenti in poliestere integrati su tutta la superficie con uno spessore di 50 mm.	Per un assorbimento acustico e una protezione acustica ottimali.
Ambient Light	Illuminazione a LED collocata internamente su tutto il profilo di alluminio, regolabile in termini di intensità luminosa e tonalità della luce tramite telecomando fornito in dotazione o tramite app.	Illuminazione indiretta senza lampade aggiuntive.
Supporto monitor	Supporto monitor universale, raccomandato per schermi fino a 40". Canalina passacavi integrata nella parete dal supporto monitor fino a sotto il tavolo.	
Tavolo	Truciolato nobilitato (20 mm) con rivestimento in HPL e bordo in ABS da 8 mm dello stesso colore del piano disponibile in nero, premio bianco o quercia. Gamba del tavolo in alluminio pressofuso in nero o bianco con Inlay dello stesso colore.	
Elettrificazione del tavolo	Presa da incasso integrata con coperchio scorrevole incl. presa con contatto di terra, HDMI e connettore di ricarica USB, bianca.	Collegamento diretto al monitor.
Inlay rivestito	In tessuto, a seconda del rivestimento sedile.	Dettaglio estetico.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl