

Fiche technique HUW62

Spécification: HUB board, cloison mobile haute

Dimensions en mm

Total:	H:	1900
	P:	1100
	L:	520

Emballage	Poids:	kg
	Volume:	m ³



Équipement de série

Avantage

Cadre	Cadre profilé en aluminium. 1100 x 1900 x 55 mm (LxHxP) en noir ou blanc.	Aspect noble.
Revêtement	Recouvert de tissu doublé des deux côtés. Boucle en cuir brun.	Atout esthétique.
Revêtements	Plusieurs qualités de tissus en de nombreuses couleurs.	Plusieurs possibilités au choix.
Pièces en métal	Pieds en fonte d'aluminium robuste, laqués, en noir ou blanc.	Stabilité optimale.
Roulettes	Roulettes à double galet verrouillables en noir ou blanc.	Mobilité et stabilité.
Inlay	Élément enchâssé dans le piétement en aluminium. Inlay en plastique dans la couleur du piétement noir ou blanc.	
Matériaux utilisés	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Respect de l'environnement.
Normes	Certificat GS " Sécurité testée ". Testé "Absence de Substances Nocives".	Sécurité élevée.
Certification	Système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) n° 1221/2009 (EMAS), Système de gestion de l'environnement DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail ISO 45001:2018, EcoVadis Gold.	Produit de haute qualité.
Garantie et reprise	10 ans de garantie longue durée conformément à nos conditions de garantie.	Qualité constante garantie pendant toute la durée de l'utilisation.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique HUW62

Spécification: HUB board, cloison mobile haute

Dimensions en mm

Total:	H:	1900
	P:	1100
	L:	520

Emballage	Poids:	kg
	Volume:	m ³



Option		Avantage
Inlay recouvert	Avec du tissu assorti à la cloison.	Atout esthétique.
Crochets fonctionnels	Crochets fonctionnels en acier en noir ou blanc.	Pour accrocher une veste, un chevalet à feuilles ou un tableau blanc.
Tableau blanc	Tableau blanc avec 2 crochets fonctionnels en noir et blanc.	Utilisation supplémentaire.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande