

Productspecificatie JC212

Specificaties: draaifauteuil, hoog, rugleuning netbesp. ,synr.

Maten in mm	rugleuning:	h:	665	
		zitting:	h:	
			b:	500
	totaal:	d:	460	
		h:	1240	
		b:	500	
Verpakking	gewicht:	kg	15,9	
		volume:	m ³	0,7
		b (m.a.):	725	
		d:	630	



Standaarduitvoering

Doel/voordeel:

Kunststof delen	Doorgekleurd, zwart, lichtgrijs	Daardoor kleurechtheid ook bij diepe krassen en schrammen.
Rugleuning	Rugleuning, hoog, met een net bespannen zwart..	
Bekleding	Zitkussen: 55 mm schuim. Ademingsactief dankzij ongelijmde stof.	Zeer goed zitcomfort.
Techniek	Synchroontechniek. Grote openingshoek tussen zitting en rugleuning van max 118°.	De synchroontechniek van Interstuhl is zodanig ontworpen dat het lichaam in elke zithouding optimaal wordt ondersteund, waarbij gelijktijdig het wisselen van zithouding wordt vergemakkelijkt.
Zithoogte-instelling	Traploze zithoogte-instelling van 420 - 530 mm. Veiligheidsgasveer zelfdragend.	Ook personen die buiten het DIN-bereik vallen (dus groter dan 192 cm en kleiner dan 151 cm) kunnen ergonomisch verantwoord zitten.
Gewichtsregeling	Traploos op lichaamsgewicht instelbaar van 45 tot 120 kg.	Individuele aanpassing van de rugleuningen en de tegendruk aan de grootte en het gewicht van de zittende persoon.
Wielen Ø 65 mm	Harde dubbele wielen, zwart, lastafhankelijk geremd, voor zachte vloerbedekking. (Volgens DIN EN 12529).	Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, minimaal ongevalsrisico.
Voetkruis	Kunststof doorgekleurd, zwart.	Daardoor kleurechtheid ook bij diepe krassen en schrammen.
Stoelkolom	Kolomkleur komt overeen met de kleur van het voetkruis.	Doorgaande kleuring van het complete model.
Materiaalinzet	Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk.
Normen	EN 1335 voor bureaudraaistoelen en bureaudraaifauteuils. GS-certificaat voor gecontroleerde veiligheid, getest op schadelijke stoffen en ergonomisch getest.	Hoge veiligheid en comfort.
Certificering	Kwaliteitsmanagementsysteem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) nr. 1221/2009 (EMAS), milieumanagementsysteem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, gegarandeerde duurzaamheid. Quality Office.	Kwalitatief hoogwaardig product.

Productspecificatie JC212

Specificaties: draaifauteuil, hoog, rugleuning netbesp. ,synr.

Maten in mm	rugleuning:	h:	665	
		zitting:	h:	
		b:	500	
	totaal:	d:	460	
		h:	1240	
		b:	500	
Verpakking	gewicht:	kg	15,9	
		volume:	b (m.a.):	725
			d:	630
			m³	0,7

**Garantie en terugname**

Langdurige garantie van 10 jaar. Volledige terugname- en recyclegarantie.

Kostenloze vervanging van delen binnen de garantietijd.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.

Productspecificatie JC212

Specificaties: draaifauteuil, hoog, rugleuning netbesp. ,synr.

Maten in mm	rugleuning:	h:	665	
		zitting:	h:	
			b:	500
	totaal:	d:	460	
		h:	1240	
		b:	500	
Verpakking	gewicht: volume:	b (m.a.):	725	
		d:	630	
		kg	15,9	
		m ³	0,7	



Optioneel

Doel/voordeel:

Wielen	Zachte, lastafhankelijk geremde dubbele wielen voor harde vloeren (Volgens DIN EN 12529).	Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, minimaal ongevalsrisico.
Voetkruis	Aluminium gepolijst en kunststof lichtgrijs.	Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. Hoogwaardig uiterlijk.
Zitdiepteverstelling	Verschuifbaar zitoppervlak voor individuele instelling van de zitdiepte. Verstelbereik 60 mm.	
Zitneigverstelling	Verstelbaar, +4,9°	Door de kanteling verloopt het bekken steiler, wordt de wervelkolom opgericht en wordt een bolle rug voorkomen.
Lendensteun	In hoogte verstelbaar.	De lendensteun kan in hoogte worden versteld en op de zittende persoon worden aangepast.
Armleggers	2D T-armleggers, in hoogte en breedte verstelbaar, zacht. 3D T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, zacht. 4D T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, zwenkbaar, zacht.	De armleggers zorgen voor ontlasting van de hals- en nekspieren.
Bekledingsmaterialen	Meerdere stofkwaliteiten en leer in diverse kleuren.	Uitgebreide mogelijkheden voor de vormgeving van de stoel.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.