

Leistungsverzeichnis JC213

Spezifizierung: Drehstuhl, hoch mit Kopfstütze, Netz, Synchron

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 665 | |
| | | Sitz: | H: | 420-530 |
| | | | B: | 500 |
| | | | T: | 460 |
| | Gesamt: | H: | 1430 | |
| | | B o. Al: | 500 | |
| B m. Al: | | 725 | | |
| | T: | 630 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 16,9 | |
| | Volumen | m³ | 0,8 | |



Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|------------------------|--|--|
| Kunststoffteile | Durchgefärbt, schwarz, hellgrau. | Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen. |
| Rückenlehne | Rücken hoch mit Kopfstütze (höhenverstellbar), netzbespannt schwarz. | |
| Polsterung | Sitzpolster: 55 mm Schaum. Atmungsaktiv durch unverklebte Polster. | Sehr guter Sitzkomfort. |
| Mechanik | Synchronmechanik. Großer Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max 118°. | Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern. |
| Sitzhöhereinstellung | Sitzhöhereinstellung, stufenlos von 420 - 530 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend. | Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen. |
| Gewichtsregulierung | Von 45 - 120 kg, stufenlos verstellbar. | Individuelle Anpassung der Rückenlehnen und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person. |
| Rollen Ø 65 mm | Harte Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. |
| Fußkreuz | Kunststoff durchgefärbt, schwarz. | Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen. |
| Stuhlsäule | Säulenfarbe entspricht Farbe Fußkreuz. | Durchgängige Farbgebung des gesamten Modells. |
| Materialeinsatz | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. | Umweltfreundlich. |
| Normen | EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft. | Hohe Sicherheit und Komfort. |
| Zertifizierung | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Quality Office. | Qualitativ hochwertiges Produkt. |
| Garantie und Rücknahme | 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie. | Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit. |

Leistungsverzeichnis JC213

Spezifizierung: Drehstuhl, hoch mit Kopfstütze, Netz, Synchron

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 665 | |
| | | Sitz: | H: | 420-530 |
| | | | B: | 500 |
| | Gesamt: | T: | 460 | |
| | | H: | 1430 | |
| | | B o. Al: | 500 | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 16,9 | |
| | | B m. Al: | 725 | |
| | Volumen | T: | 630 | |
| | | m³ | 0,8 | |



Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis JC213

Spezifizierung: Drehstuhl, hoch mit Kopfstütze, Netz, Synchron

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 665 | |
| | | Sitz: | H: | 420-530 |
| | | | B: | 500 |
| | | | T: | 460 |
| | Gesamt: | H: | 1430 | |
| | | B o. Al: | 500 | |
| B m. Al: | | 725 | | |
| | T: | 630 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 16,9 | |
| | Volumen | m³ | 0,8 | |



Optionen

Nutzen

| | | |
|----------------------|--|--|
| Rollen | Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden (Entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. |
| Fußkreuz | Aluminium poliert und Kunststoff hellgrau. | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik. |
| Sitztiefeverstellung | Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 60 mm. | Die Sitztiefe kann individuell eingestellt werden, um eine optimale Auflagefläche der Oberschenkel zu gewährleisten. |
| Sitzneigeverstellung | Verstellbar, +4,9°. | Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden. |
| Lordosenstütze | Höhenverstellbar. | Die Lordosenstütze kann in der Höhe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. |
| Armlehnen | 2D T-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich. 3D T-Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich. 4D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich. | Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht. |
| Bezugsmaterialien | Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben. | Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles. |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar