

Productspecificatie JC216

Specificaties: draaistoel, middelh., rugl. netbesp. synchr., FlexGrid

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------|----------------|-----|
| Maten in mm | rugleuning: | h: | 600 | |
| | | zitting: | h: | |
| | | | b: | 500 |
| | totaal: | d: | 460 | |
| | | h: | 1175 | |
| | | b: | 500 | |
| Verpakking | gewicht: | kg | 15,7 | |
| | | volume: | m ³ | 0,6 |
| | | b (m.a.): | 725 | |
| | | d: | 630 | |



Standaarduitvoering

Doel/voordeel:

| | | |
|----------------------|--|--|
| Kunststof delen | Doorgekleurd, zwart, lichtgrijs | Daardoor kleurechtheid ook bij diepe krassen en schrammen. |
| Rugleuning | Rugleuning, middelhoog, met een net bespannen zwart.. | |
| Bekleding | Zitkussen: 55 mm schuim. Ademingsactief dankzij ongelijmde stof. | Zeer goed zitcomfort. |
| Techniek | Synchroontechniek. Grote openingshoek tussen zitting en rugleuning van max 118°. | De synchroontechniek van Interstuhl is zodanig ontworpen dat het lichaam in elke zithouding optimaal wordt ondersteund, waarbij gelijktijdig het wisselen van zithouding wordt vergemakkelijkt. |
| Zithoogte-instelling | Traploze zithoogte-instelling van 420 - 530 mm. Veiligheidsgasveer zelfdragend. | Ook personen die buiten het DIN-bereik vallen (dus groter dan 192 cm en kleiner dan 151 cm) kunnen ergonomisch verantwoord zitten. |
| Gewichtsregeling | Traploos op lichaamsgewicht instelbaar van 45 tot 120 kg. | Individuele aanpassing van de rugleuningen en de tegendruk aan de grootte en het gewicht van de zittende persoon. |
| Lendensteun | In hoogte en diepte instelbaar. | Door een mechanische draaibeweging kan de in het rugframe geïntegreerde FlexGrid in diepte en door simpel verschuiven in hoogte worden veresteld en aan de lichamelijke omstandigheden van de zittende persoon worden aangepast. Hierdoor is een individuele ondersteuning in het LWS-bereik mogelijk. |
| Wielen Ø 65 mm | Harde dubbele wielen, zwart, lastafhankelijk geremd, voor zachte vloerbedekking. (Volgens DIN EN 12529). | Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, minimaal ongevalsrisico. |
| Voetkruis | Kunststof doorgekleurd, zwart. | Daardoor kleurechtheid ook bij diepe krassen en schrammen. |
| Stoelkolom | Kolomkleur komt overeen met de kleur van het voetkruis. | Doorgaande kleuring van het complete model. |
| Materiaalinzet | Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar. | Milieuvriendelijk. |
| Normen | EN 1335 voor bureaudraaistoelen en bureaudraaifauteuils. GS-certificaat voor gecontroleerde veiligheid, getest op schadelijke stoffen en ergonomisch getest. | Hoge veiligheid en comfort. |

Productspecificatie JC216

Specificaties: draaistoel,middelh.,rugl. netbesp.synchr.,FlexGrid

| | | | | |
|-------------|--------------|-----------|------|-----|
| Maten in mm | ruggleuning: | h: | 600 | |
| | | zitting: | h: | |
| | | | b: | 500 |
| | totaal: | d: | 460 | |
| | | h: | 1175 | |
| | | b: | 500 | |
| Verpakking | gewicht: | kg | 15,7 | |
| | | volume: | m³ | 0,6 |
| | | b (m.a.): | 725 | |
| | | d: | 630 | |



Certificering

Kwaliteitsmanagementsysteem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) nr. 1221/2009 (EMAS), milieumanagementsysteem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, gegarandeerde duurzaamheid. Quality Office.

Kwalitatief hoogwaardig product.

Garantie en terugname

Langdurige garantie van 10 jaar. Volledige terugname- en recyclegarantie.

Kostenloze vervanging van delen binnen de garantietijd.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.

Productspecificatie JC216

Specificaties: draaistoel, middelh., rugl. netbesp. synchr., FlexGrid

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------|--------------------|-----|
| Maten in mm | rugleuning: | h: | 600 | |
| | | zitting: | h: | |
| | | | b: | 500 |
| | totaal: | d: | 460 | |
| | | h: | 1175 | |
| | | b: | 500 | |
| Verpakking | gewicht: | kg | 15,7 | |
| | | volume: | m ³ 0,6 | |
| | | b (m.a.): | 725 | |
| | | d: | 630 | |



Optioneel

Doel/voordeel:

| | | |
|----------------------|--|---|
| Wielen | Zachte, lastafhankelijk geremde dubbele wielen voor harde vloeren (Volgens DIN EN 12529). | Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg, minimaal ongevalsrisico. |
| Voetkruis | Aluminium gepolijst en kunststof lichtgrijs. | Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur. Hoogwaardig uiterlijk. |
| Zitdiepteverstelling | Verschuifbaar zitoppervlak voor individuele instelling van de zitdiepte. Verstelbereik 60 mm. | |
| Zitneigverstelling | Verstelbaar, +4,9° | Door de kanteling verloopt het bekken steiler, wordt de wervelkolom opgericht en wordt een bolle rug voorkomen. |
| Armleggers | 2D T-armleggers, in hoogte en breedte verstelbaar, zacht. 3D T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, zacht. 4D T-armleggers, in hoogte, breedte en diepte verstelbaar, zwenkbaar, zacht. | De armleggers zorgen voor ontlasting van de hals- en nekspieren. |
| Bekledingsmaterialen | Meerdere stofkwaliteiten en leer in diverse kleuren. | Uitgebreide mogelijkheden voor de vormgeving van de stoel. |

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.