

**Ficha técnica JC313**

Especificaciones: Sillón girat.alto, reposacabezas, Softback, sincro

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	665
	Asiento:	Alt:	420-530
		Ancho:	500
		Prof:	460
	Total:	H:	1430
		A.(s.b.):	500
A a.b.:		725	
L:		630	
Embalaje	Peso:	kg	16,9
	Volumen	m³	0,8



**Acabado de serie**

Piezas de polipropileno Mismo color en toda la silla, negro, gris claro.

**Utilidad**

No destiñe y es resistente a abrasiones y arañazos profundos.

Respaldo Respaldo Softback negro, alto, con reposacabezas (regulables en altura).

Tapizado Tapizado del asiento: 55 mm de espuma; el tapizado no está pegado, lo que garantiza un movimiento óptimo del aire, transpirable.

Gran confort de asiento.

Mecanismo Mecanismo sincronizado. Gran ángulo de apertura entre asiento y respaldo, hasta máx. 118°.

Los mecanismos sincronizados de Interstuhl se diseñan de forma que proporcionen un apoyo óptimo para el cuerpo en cualquier postura; al mismo tiempo, reducen el esfuerzo al cambiar de una postura de asiento a otra.

Regulación de altura del asiento Regulación progresiva de la altura del asiento, de 420 a 530 mm. Pistón de gas autoportante de seguridad.

Ofrece una postura ergonómica correcta también fuera del rango de la norma DIN (es decir, altura superior a 192 cm o inferior a 151 cm).

Regulación de peso De 45 a 120 kg, progresiva.

Regulación individual del respaldo y la contrapresión a la altura y el peso del usuario.

Ruedas Ø 65 mm Ruedas dobles duras, negras, autofrenadas según carga, para suelos blandos (según norma UNE-EN 12529).

La silla no se desliza cuando no tiene carga, reduciendo así al mínimo el riesgo de accidentes.

Base Mismo color en toda la base de poliamida, negro.

No destiñe y es resistente a abrasiones y arañazos profundos.

Columna de la silla El color de la columna se corresponde con el color de la base.

Color uniforme de todo el modelo.

Materiales Todos los materiales son de un solo origen y reciclables.

Respetuosos con el medio ambiente.

Normas UNE-EN 1335 sobre sillas giratorias y sillones giratorios de oficina. Símbolo GS de seguridad comprobada, comprobación de contaminantes, ergonomía aprobada. BIFMA.

Producto de alta calidad y gran confort.

**Ficha técnica JC313**

Especificaciones: Sillón girat.alto, reposacabezas, Softback, sincro

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	665
	Asiento:	Alt:	420-530
		Ancho:	500
		Prof:	460
	Total:	H:	1430
		A.(s.b.):	500
A a.b.:		725	
L:		630	
Embalaje	Peso:	kg	16,9
	Volumen	m³	0,8



Certificación

Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión de la energía DIN EN ISO 50001:2018, Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada. Quality Office, Blue Angel, BIFMA e3 nivel Platino.

Producto de alta calidad.

Garantía

10 años de garantía de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

## Ficha técnica JC313

Especificaciones: Sillón girat.alto, reposacabezas, Softback, sincro

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	665
	Asiento:	Alt:	420-530
		Ancho:	500
		Prof:	460
	Total:	H:	1430
		A.(s.b.):	500
		A a.b.:	725
L:		630	
Embalaje	Peso:	kg	16,9
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,8



### Opciones

### Utilidad

Ruedas	Ruedas dobles blandas para suelos duros con freno dependiente de la carga (Conforme a DIN EN 12529).	La silla no se desplaza cuando no tiene carga, reduciendo así al mínimo el riesgo de accidentes.
Base	Aluminio pulido y poliamida gris claro.	Muy alta estabilidad, larga vida útil. Aspecto de alta calidad.
Regulación de profundidad del asiento	Asiento deslizante para regulación individual de la profundidad del asiento, regulación de 60 mm.	La profundidad del asiento se puede ajustar individualmente para asegurar la óptima superficie de apoyo de los muslos.
Inclinación del asiento	Regulación del asiento +4,9°	La inclinación evita que la pelvis se incline hacia el asiento y asegura la posición correcta de la columna vertebral.
Apoyo lumbar	Regulable en altura.	El apoyo lumbar se puede regular en altura para adaptarlo al usuario.
Brazos	Brazos 2D en T, regulables en altura y anchura, blandos. Brazos 3D en T, regulables en altura, anchura y profundidad, blandos. Brazos 4D en T, regulables en altura, anchura y profundidad, orientables, blandos. Brazos Auto Flow, regulables en altura y en anchura, blandos.	Los brazos reducen la carga de la musculatura del cuello y la nuca.
Materiales de tapizado	Varias opciones de tejido y piel disponibles.	Diseño individual.
Accesorios	Percha, negro o gris claro.	