

**Ficha técnica LM740**

Especificaciones: Sillón de club, base de cuatro radios

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	340
	Asiento:	Alt:	440
		Ancho:	465
		Prof:	460
	Total:	H:	810
		A a.b.:	610
L:		570	
Embalaje	Peso:	kg	12,3
	Volumen	m³	0,4



**Acabado de serie**

**Utilidad**

Carcasa de asiento	Carcasa de asiento completamente giratoria, con revestimiento.	Comodidad de asiento óptima con estética armónica.
Respaldo	Altura de respaldo de 350 mm, tapizado, totalmente revestido.	Se puede colocar en cualquier espacio, con brazos integrados.
Tapizado	Asiento tapizado, espuma de 40 mm, sin CFC ni hidrocarburos clorados (espuma pura).	Asiento muy cómodo.
Base	Aluminio de 4 radios, con recubrimiento de pintura en polvo de color negro.	Diseño atractivo.
Deslizadores	Deslizadores duros para suelos blandos. Base negra = deslizadores negros.	Mayor estabilidad.
Materiales de tapizado	Tejido y cuero de diferente calidad y distintos colores.	El diseño incluye una amplia gama de colores y materiales de tapizado.
Materiales	Todos los materiales son de variedad pura y reciclables.	Respetuoso con el medioambiente.
Certificaciones	Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001:2008, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, certificación Oro de EcoVadis, sello "Blauer Engel" (ángel azul).	Producto de alta calidad.
Normas	Modelos de asientos DIN EN 16139 para uso profesional. Analizada en cuanto a materiales nocivos. Certificado GS de seguridad comprobada	Gran seguridad.
Garantía y devolución	10 años de garantía. Garantía completa de devolución y retorno.	Recambio de piezas gratuito dentro del periodo de garantía.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

**Ficha técnica LM740**

Especificaciones: Sillón de club, base de cuatro radios

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	340
	Asiento:	Alt:	440
		Ancho:	465
		Prof:	460
	Total:	H:	810
		A a.b.:	610
L:		570	
Embalaje	Peso:	kg	12,3
	Volumen	m³	0,4



**Opciones**

**Utilidad**

**Base** Aluminio de 4 radios, con recubrimiento de pintura en polvo de color plata brillante, pulido.

Diseño atractivo.

**Deslizadores/ruedas** Deslizadores blandos para suelos duros. Ruedas blandas, con freno dependiente de la carga, para revestimientos de suelo duros (conforme a DIN EN 12529). Ruedas dobles duras, con freno dependiente de la carga, para revestimientos de suelo blandos. (Conforme a DIN EN 12529). Base pulida = ruedas/deslizadores con efecto cromado.

Mayor estabilidad. La silla no se desliza rodando sin carga, riesgo mínimo de accidente.

Instrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición