

**Leistungsverzeichnis LM745**

Spezifizierung: Clubsessel, Fußkreuz vierstrahlig, Wippfunktion

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	340	
		Sitz:	H:	420-510
			B:	465
			T:	460
	Gesamt:	H:	855	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	12,3	
		Volumen	m³	0,4



**Serienausstattung**

**Nutzen**

Sitzschale	Sitzschale rundum drehbar, bezogen.	Guter Sitzkomfort in Kombination mit einem harmonischen Erscheinungsbild.
Rückenlehne	Rückenlehnen-Höhe 350 mm, gepolstert, rundum bezogen.	Mit integrierte Armlehne.
Polsterung	Sitz gepolstert, 40 mm Schaum, FCKW- und CKW- frei (sortenreiner Schaum).	Sehr bequemes Sitzen.
Wippfunktion, arretierbar	Geöffnet nach vorne -2,8°; nach hinten -16,5°.	Erhöhter Sitzkomfort durch dynamischeres Sitzen.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 420 - 510 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen.
Fußkreuz	4-strahlig Aluminium, pulverbeschichtet schwarz.	Wertige Optik.
Gleiter	Harte Konferenzgleiter für weiche Böden. Fußkreuz schwarz = Gleiter schwarz.	Sicherer Stand.
Bezugsmaterialien	Verschiedene Stoff- und Lederqualitäten in unterschiedlichen Farben.	Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Blauer Engel.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Normen	DIN EN 16139 Sitzmöbel für den Objektbereich. Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit	Hohe Sicherheit.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

**Leistungsverzeichnis LM745**

Spezifizierung: Clubsessel, Fußkreuz vierstrahlig, Wippfunktion

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	340	
		Sitz:	H:	420-510
			B:	465
			T:	460
	Gesamt:	H:	855	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	12,3	
		Volumen	m³	0,4
	B m. Al:	610		
		T:	570	



**Optionen**

**Nutzen**

Fußkreuz	4-strahlig Aluminium, pulverbeschichtet brillantsilber, poliert. Holzart: Eiche, Nussbaum.	Wertige Optik.
Gleiter / Rollen	Weiche Konferenzgleiter für harte Böden. Weiche Rollen, lastabhängig gebremst, für harte Bodenbeläge (entsprechend DIN EN 12529). Harte Doppelrollen, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529). Fußkreuz poliert = Rollen / Gleiter Chromoptik.	Sicherer Stand. Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar