

Leistungsverzeichnis S10C

Spezifizierung: Vierfuß, ungepolstert

Maße in mm

Sitz:	H:	450
Gesamt:	H:	840
	B o. Al:	505
	B m. Al:	-
	T:	515

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	5,0
	Volumen	m³	0,37



Serienausstattung

Nutzen

Sitz und Rückenschale	2-K Kunststoffschale aus Polypropylen (PP) mit Glasfaserkern. Außenseite hochglanz. Innenseite fein genarbt.	
Gestell	Spinnengestell. Gestell aus Stahl Rundprofil verchromt. Durchmesser: 18 mm, Wandstärke: 2 mm.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Stapelfähigkeit	Empfohlene Stapelmenge: 5 Stück. Stapel nach vorne versetzt. Stapelpuffer unter dem Sitz.	Platzsparende Verstaumöglichkeit.
Kunststoffteile	Weiß.	
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden, schwarz.	Optimaler Stand.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	DIN EN 16139 Vierfuß und Freischwinger. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis S10C

Spezifizierung: Vierfuß, ungepolstert

Maße in mm

Sitz:	H:	450
Gesamt:	H:	840
	B o. Al:	505
	B m. Al:	-
	T:	515

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	5,0
	Volumen	m³	0,37



Optionen

Nutzen

Kunststoffteile Anthrazit, blau, rot, grün, gelb.

Optische Gestaltung.

Gleiter Filzgleiter für harte Böden, schwarz.

Optimaler Stand und Schonung des Bodens.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar