

## Ficha técnica SU123

Especificaciones: Confidente, base basculante, asient. y resp. tapiz.

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	400
	Asiento:	Alt:	450
		Ancho:	460
		Prof:	450
	Total:	H:	835
		A.(s.b.):	500
		A a.b.:	580
L:		545	
Embalaje	Peso:	kg	8,5
	Volumen	m³	0,3



### Acabado de serie

### Utilidad

Carcasa del asiento y respaldo	Asiento y respaldo: carcasa de polipropileno con función Flex. Forma ergonómica; trasera con pulido brillante.	Diseño de alta calidad y asiento ergonómico.
Acabados	Carcasa de polipropileno disponible en los siguientes colores: blanco (3283), negro (3217), petróleo (3A01), gris-azul (3A02), tono piel (3A03) y mostaza (3A04).	Diseño visual.
Acolchado	Asiento y respaldo tapizados. Grosor de la espuma: 10 mm.	Comodidad de asiento óptima.
Estructura	Base basculante: estructura de acero tubular con recubrimiento de pintura en polvo de color negro o blanco. Ø de tubo cilíndrico: 22 mm. Grosor: 2,5 mm.	Gran estabilidad y durabilidad. El revestimiento asegura un aspecto duradero incluso con un uso intensivo.
Apilado	Altura de apilado: 5 unidades. Incluye protección de apilado. Si selecciona los brazos anulares, este modelo ya no se puede apilar.	Opción de almacenamiento para ahorrar espacio.
Materiales utilizados	Todos los materiales son de un solo origen y reciclables.	Ecológicos.
Normas	Comprobado a contaminantes.	Alto grado de seguridad y confort.
Certificaciones	Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, conforme al reglamento (CE) N.º 1221/2009 (EMAS). Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión energética ISO 50001:2018. Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada.	Producto de alta calidad.
Garantía	10 años de garantía a largo plazo de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.	Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Instrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

**Ficha técnica SU123**

Especificaciones: Confidente, base basculante, asient. y resp. tapiz.

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	400
	Asiento:	Alt:	450
		Ancho:	460
		Prof:	450
	Total:	H:	835
		A.(s.b.):	500
A a.b.:		580	
L:		545	
Embalaje	Peso:	kg	8,5
	Volumen	m³	0,3



**Opciones**

**Utilidad**

Materiales de tapizado

Diferentes calidades de tejido en diversos colores.

Numerosas posibilidades para personalizar la silla.

Estructura

Base basculante: Estructura de acero tubular cromada. Ø de tubo cilíndrico: 22 mm. Grosor: 2,5 mm.

Gran estabilidad y durabilidad. Diseño atractivo.

Deslizadores

Deslizadores de fieltro para suelos duros, de color transparente.

Estabilidad óptima y cuidado del suelo.

Brazos

Brazos abiertos o brazos anulares (tubo cilíndrico Ø 16 mm) del color de la estructura con almohadilla de goma de color negro.

Gracias a los brazos, se descarga la musculatura del cuello y de la nuca.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición