

**Leistungsverzeichnis SU124**

Spezifizierung: Besucherstuhl Freischwinger mit Vollpolster

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400	
		Sitz:	H:	450
			B:	460
			T:	450
	Gesamt:	H:	830	
		B o. Al:	500	
B m. Al:		580		
T:		545		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	10,4	
	Volumen	m³	0,3	



**Serienausstattung**

**Nutzen**

Sitz und Rückenschale	Sitz und Rücken: Kunststoffschale (Polypropylen) mit Flex-Funktion. Ergonomisch geformt; voll umpolstert.	Hochwertige Optik und ergonomisches Sitzen.
Polsterung	Schaumstärke: 10 mm, Polsterdicke ca. 15 mm.	Guter Sitzkomfort.
Gestell	Freischwinger: Stahlrohr, pulverbeschichtet schwarz oder weiß. Rundrohr Ø: 22 mm. Wandstärke: 2,5 mm.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Beschichtung sorgt für ein beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung.
Stapelfähigkeit	Stapelhöhe: 5 Stück. Stapelschutz inklusive. Bei Auswahl von Ringarmlehnen ist das Modell nicht mehr stapelfähig.	Platzsparende Verstaumöglichkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	Schadstoff geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

## Leistungsverzeichnis SU124

Spezifizierung: Besucherstuhl Freischwinger mit Vollpolster

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400	
		Sitz:	H:	450
			B:	460
	Gesamt:	T:	450	
		H:	830	
		B o. Al:	500	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	10,4	
		Volumen	B m. Al:	580
			T:	545
		m³	0,3	



### Optionen

### Nutzen

Bezugsmaterialien	Mehrere Stoffqualitäten in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.
Gestell	Freischwinger: Stahlrohr, verchromt. Rundrohr Ø: 22 mm. Wandstärke: 2,5 mm.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden, transparent.	Optimale Standfestigkeit und Schonung des Bodens.
Armlehne	Offene Armlehne oder Ringarmlehne (Rundrohr Ø16 mm) in Gestellfarbe mit schwarzer Gummiauflage.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackelmuskulatur erreicht.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar