

Specifiche seduta SU124

Articolo Seduta oscillante tutto imbottito

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	400
		Seduta:	H: 440 L: 460 P: 450
	Totale:	H:	845
		L (no Br):	540
		L(Br):	580
		L:	545
Dati imballaggio	Peso:	kg	10,4
	Volume:	m ³	0,3

**Dotazione di serie****Vantaggi**

Guscio	Sedile e schienale: guscio in polipropilene con funzione Flex. Modellati ergonomicamente; completamente imbottito e rivestito.	Look pregiato e seduta ergonomica.
Imbottitura	Sedile e schienale: imbottiti. Spessore della schiuma: 10 mm, spessore dell'imbottitura ca. 15 mm.	Buon comfort di seduta.
Struttura	Seduta oscillante: struttura tubolare in acciaio, verniciata a polvere in nero o bianco. Ø tubo circolare: 22 mm. Spessore parete: 2,5 mm.	Stabilità e durevolezza molto elevate. Il rivestimento garantisce un aspetto inalterato anche in caso di uso intensivo.
Impilabilità	Altezza della pila: 5 pezzi. Inclusa protezione per impilamento. Scegliendo i braccioli ad anello, il modello non è più impilabile.	Possibilità di stivaggio salvaspazio.
Materiali impiegati	Tutti i materiali sono monomateriale e riciclabili.	Prodotto rispettoso dell'ambiente.
Normative	Contrassegno GS di Sicurezza collaudata. Assenza di agenti contaminanti verificata. BIFMA.	Elevata sicurezza e comfort.
Certificazione	Sistema di gestione della qualità DIN EN ISO 9001:2015, Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), Sistema di gestione ambientale DIN EN ISO 14001:2015, Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro DIN EN ISO 45001:2018, Sistema di gestione dell'energia DIN EN ISO 50001, EcoVadis Gold, marchio "Gesicherte Nachhaltigkeit" per la sostenibilità certificata. Blue Angel, Bifma e3 level Platin.	Prodotto di alta qualità.
Garanzia	Garanzia di 10 anni in conformità alle nostre prestazioni di garanzia.	Viene garantito il mantenimento della qualità per tutta la durata di utilizzo.

Specifiche seduta SU124

Articolo Seduta oscillante tutto imbottito

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	400
		Seduta:	H: 440
	Totale:	L:	460
		P:	450
		H:	845
		L (no Br):	540
Dati imballaggio	Peso:	kg	10,4
		L(Br):	580
	Volume:	m ³	0,3

**Accessori e opzioni****Vantaggi**

Materiali di rivestimento	Svariate qualità di tessuto in diversi colori.	Versatili possibilità di configurazione della sedia.
Struttura	Seduta oscillante: struttura tubolare in acciaio, cromata. Ø tubo circolare: 22 mm. Spessore parete: 2,5 mm.	Stabilità e durevolezza molto elevate. Estetica di pregio.
Pattini	Pattini in feltro per pavimenti duri, trasparenti (secondo DIN EN 12529).	Sicurezza di posizione ottimale e ridotte sollecitazioni sul pavimento.
Braccioli	Braccioli aperti o braccioli ad anello (tubo circolare Ø16 mm) nel colore del telaio con appoggio in gomma nero.	I braccioli consentono di rilassare la muscolatura collo-nuca.