

Ficha técnica SU134

Especificaciones: Confidente, base trineo, totalmente tapizado

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	400
		Asiento:	Alt:
		Ancho:	460
		Prof:	450
	Total:	H:	825
		A.(s.b.):	515
		A a.b.:	580
L:		525	
Embalaje	Peso:	kg	9,9
	Volumen	m ³	0,3



Acabado de serie

Utilidad

Carcasa del asiento y respaldo	Asiento y respaldo: carcasa de polipropileno con función Flex. Forma ergonómica; totalmente tapizado.	Diseño de alta calidad y asiento ergonómico.
Acolchado	Grosor de la espuma: 10 mm, grosor del acolchado aprox. 15 mm.	Comodidad de asiento óptima.
Estructura	Base trineo: estructura de acero tubular con recubrimiento de pintura en polvo de color negro o blanco. Ø de tubo cilíndrico: 12 mm.	Gran estabilidad y durabilidad. El revestimiento asegura un aspecto duradero incluso con un uso intensivo.
Apilado	Altura de apilado: 5 unidades. Incluye protección de apilado. Este modelo solo es apilable sin reposabrazos.	Opción de almacenamiento para ahorrar espacio.
Deslizadores	Deslizadores de polipropileno de color negro para suelos blandos.	Estabilidad óptima.
Materiales utilizados	Todos los materiales son de un solo origen y reciclables.	Ecológicos.
Normas	Símbolo GS de seguridad comprobada, comprobado a contaminantes. BIFMA.	Alto grado de seguridad y confort.
Certificaciones	Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, conforme al reglamento (CE) N.º 1221/2009 (EMAS). Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión energética ISO 50001:2018. Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada. Blue Angel, BIFMA e3 nivel Platino.	Producto de alta calidad.
Garantía	10 años de garantía de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.	Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Ficha técnica SU134

Especificaciones: Confidente, base trineo, totalmente tapizado

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	400
		Asiento:	Alt:
		Ancho:	460
		Prof:	450
		Total:	H:
		A.(s.b.):	515
		A a.b.:	580
		L:	525
	Embalaje	Peso:	kg
Volumen		m ³	0,3



Opciones

Utilidad

Materiales de tapizado	Diferentes calidades de tejido en diversos colores.	Numerosas posibilidades para personalizar la silla.
Estructura	Base trineo: Estructura de acero tubular cromada. Ø de tubo cilíndrico: 12 mm.	Gran estabilidad y durabilidad. Diseño atractivo.
Deslizadores	Deslizadores de fieltro de color negro para suelos duros.	Estabilidad óptima y cuidado del suelo.
Brazos	Brazos abiertos o brazos anulares (tubo cilíndrico Ø 16 mm) del color de la estructura con almohadilla de goma de color negro.	Gracias a los brazos, se descarga la musculatura del cuello y de la nuca.
Conector	Conector extensible cromado.	Permite conectar las sillas en hileras.