

Ficha técnica SU144

Especificaciones: Silla giratoria base de 4 radios, total. tapizado

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	400
	Asiento:	Alt:	425
		Ancho:	460
		Prof:	450
	Total:	H:	810
		A.(s.b.):	680
		A a.b.:	680
L:		515	
Embalaje	Peso:	kg	8,9
	Volumen	m ³	0,3



Acabado de serie

Utilidad

Carcasa del asiento y respaldo	Asiento y respaldo: carcasa de polipropileno con función Flex. Forma ergonómica; totalmente tapizado.	Diseño de alta calidad y asiento ergonómico.
Acolchado	Grosor de la espuma: 10 mm, grosor del acolchado aprox. 15 mm.	Comodidad de asiento óptima.
Base	Base de cuatro radios, de aluminio, con recubrimiento de pintura en polvo de color negro o blanco, giratoria.	Gran estabilidad y durabilidad.
Deslizadores	Deslizadores de polipropileno de color negro para suelos blandos.	Estabilidad óptima.
Materiales utilizados	Todos los materiales son de un solo origen y reciclables.	Ecológicos.
Normas	Símbolo GS de seguridad comprobada, comprobado a contaminantes. BIFMA.	Alto grado de seguridad y confort.
Certificaciones	Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, conforme al reglamento (CE) N.º 1221/2009 (EMAS). Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión energética ISO 50001:2018. Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada. Blue Angel, BIFMA e3 nivel Platino.	Producto de alta calidad.
Garantía	10 años de garantía de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.	Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Ficha técnica SU144

Especificaciones: Silla giratoria base de 4 radios, total. tapizado

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	400	
		Asiento:	Alt:	425
	Total:	Ancho:	460	
		Prof:	450	
		H:	810	
	Embalaje	Peso:	kg	8,9
			Volumen	m ³



Opciones

Utilidad

Materiales de tapizado

Diferentes calidades de tejido en diversos colores.

Numerosas posibilidades para personalizar la silla.

Base

Base de cuatro radios, de aluminio pulido, giratoria.

Diseño atractivo.

Ruedas/ deslizadores

Ruedas dobles duras, autofrenadas según carga, para suelos blandos; ruedas dobles blandas, autofrenadas según carga, para suelos duros o deslizadores de fieltro de color negro para suelos duros.

Movilidad gracias a las ruedas. Estabilidad óptima y cuidado del suelo gracias a los deslizadores.

Brazos

Brazos abiertos o brazos anulares (tubo cilíndrico Ø 16 mm) del color de la estructura con almohadilla de goma de color negro.

Gracias a los brazos, se descarga la musculatura del cuello y de la nuca.