

Leistungsverzeichnis SU151

Spezifizierung: Drehstuhl mit Fußkreuz fünfstrahlig, ungep.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400
	Sitz:	H:	365-465
		B:	460
		T:	450
	Gesamt:	H:	860
		B o. Al:	465
B m. Al:		580	
T:		515	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	6,5
	Volumen	m³	



Serienausstattung

Nutzen

Sitz und Rückenschale	Sitz und Rücken: Kunststoffschale mit Flex-Funktion. Ergonomisch geformt; Rückseite hochglanz poliert.	Hochwertige Optik und ergonomisches Sitzen.
Farbgestaltung	Kunststoffschale in folgenden Farben auswählbar: weiß (3283), schwarz (3217), petrol (3A01), grau-blau (3A02), teint (3A03), oder senf (3A04) farbig.	Optische Gestaltung.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 420 - 535 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Nutzer mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Fußkreuz	5-strahlig, Aluminium, pulverbeschichtet schwarz oder weiß, drehbar.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Rollen Ø 65 mm	Harte Doppelrollen, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht unbeabsichtigt weg.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	Schadstoff geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren Garantieleistungen	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis SU151

Spezifizierung: Drehstuhl mit Fußkreuz fünfstrahlig, ungep.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400	
		Sitz:	H:	365-465
			B:	460
			T:	450
	Gesamt:	H:	860	
		B o. Al:	465	
B m. Al:		580		
	T:	515		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	6,5	
	Volumen	m³		



Optionen

Nutzen

Fußkreuz	5-strahlig, Aluminium poliert, drehbar.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Rollen Ø 65 mm	Weiche Rollen, lastabhängig gebremst, für harte Bodenbeläge (entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht unbeabsichtigt weg.
Armlehnen	Offene Armlehne oder Ringarmlehne (Rundrohr Ø 16 mm.) in Gestellfarbe mit schwarzer Gummiauflage.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken Muskulatur erreicht.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar