

Ficha técnica SU153

Especificaciones: Silla giratoria base de 5 rad., asient.&resp. tap.

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	400
		Asiento:	Alt: 395 - 495
	Total:	Ancho:	460
		Prof:	450
		H:	850
		A.(s.b.):	610
		A a.b.:	610
L:	515		
Embalaje	Peso:	kg	8,2
	Volumen	m ³	0,3



Acabado de serie

Utilidad

Carcasa del asiento y respaldo	Asiento y respaldo: carcasa de polipropileno con función Flex. Forma ergonómica; trasera con pulido brillante.	Diseño de alta calidad y asiento ergonómico.
Acabados	Carcasa de polipropileno disponible en los siguientes colores: blanco (3283), negro (3217), petróleo (3A01), gris-azul (3A02), tono piel (3A03) y mostaza (3A04).	Diseño visual.
Acolchado	Asiento y respaldo tapizados. Grosor de la espuma: 10 mm.	Comodidad de asiento óptima.
Regulación de altura del asiento	Regulación progresiva de la altura del asiento, de 395 a 495 mm. Pistón de gas autoportante de seguridad.	Los usuarios con una talla de 151 - 192 cm (que están dentro de los parámetros DIN EN 1335) pueden sentarse de forma correcta y ergonómica.
Base	Base de cinco radios, de aluminio, con recubrimiento de pintura en polvo de color negro o blanco, giratoria.	Gran estabilidad y durabilidad.
Ruedas Ø 65 mm	Ruedas dobles duras, negras, autofrenadas según carga, para suelos blandos (según norma UNE-EN 12529).	La silla no se desliza cuando no tiene carga.
Materiales utilizados	Todos los materiales son de un solo origen y reciclables.	Ecológicos.
Normas	Símbolo GS de seguridad comprobada, comprobado a contaminantes. BIFMA.	Alto grado de seguridad y confort.
Certificaciones	Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, conforme al reglamento (CE) N.º 1221/2009 (EMAS). Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión energética ISO 50001:2018. Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada. Blue Angel, BIFMA e3 nivel Platino.	Producto de alta calidad.
Garantía	10 años de garantía de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.	Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Ficha técnica SU153

Especificaciones: Silla giratoria base de 5 rad., asient.&resp. tap.

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	400
	Asiento:	Alt:	395 - 495
		Ancho:	460
		Prof:	450
	Total:	H:	850
		A.(s.b.):	610
		A a.b.:	610
L:		515	
Embalaje	Peso:	kg	8,2
	Volumen	m³	0,3



Opciones

Utilidad

Materiales de tapizado

Diferentes calidades de tejido en diversos colores.

Numerosas posibilidades para personalizar la silla.

Base

Base de cinco radios, de aluminio pulido, giratoria.

Gran estabilidad y durabilidad. Diseño atractivo.

Ruedas Ø 65 mm

Ruedas dobles blandas, autofrenadas según carga, para suelos duros (según norma UNE-EN 12529).

La silla no se desplaza cuando no tiene carga.

Brazos

Brazos abiertos o brazos anulares (tubo cilíndrico Ø 16 mm) del color de la estructura con almohadilla de goma de color negro.

Gracias a los brazos, se descarga la musculatura del cuello y de la nuca.