

**Leistungsverzeichnis SU341**

Spezifizierung: Lounge Drehstuhl m. Fußkreuz vierstrahlig, ungep.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400	
		Sitz:	H:	420
			B:	490
			T:	480
	Gesamt:	H:	815	
B o. Al:		600		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	6,7	
		Volumen	m³	0,3



**Serienausstattung**

**Nutzen**

Sitzschale	Kunststoffschale (Polypropylen) ergonomisch geformt; Rückseite Hochglanz poliert.	Hochwertige Optik und ergonomisches Sitzen.
Rückenlehne	Rückenlehnen-Höhe 400 mm.	Dient gleichzeitig als Armlehne.
Farbgestaltung	Kunststoffschale in folgenden Farben auswählbar: weiß (3283), schwarz (3217), petrol (3A01), grau-blau (3A02), teint (3A03), oder senf (3A04) farbig.	Optische Gestaltung.
Fußkreuz	4-strahlig, Aluminium, pulverbeschichtet schwarz oder weiß, drehbar.	Sehr hohe Stabilität und wertige Optik.
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden, schwarz.	Optimale Standfestigkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	Schadstoff geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

**Leistungsverzeichnis SU341**

Spezifizierung: Lounge Drehstuhl m. Fußkreuz vierstrahlig, ungep.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400	
		Sitz:	H:	420
			B:	490
			T:	480
	Gesamt:	H:	815	
B o. Al:		600		
		T:	555	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	6,7	
	Volumen	m³	0,3	



**Optionen**

**Nutzen**

Fußkreuz 4-strahlig, Aluminium, poliert.

Wertige Optik.

Gleiter Filzgleiter für harte Böden, schwarz.

Optimale Standfestigkeit und Schonung des Bodens.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar