

Fiche technique SU344

Spécification: Fauteuil pivotant lounge, 4 bran., remb. intégral

Dimensions en mm	Dossier:	H:	400
	Siège:	H:	435
		L:	490
		T:	480
	Total:	H:	825
P:		600	
L:		555	
Emballage	Poids:	kg	10,9
	Volume:	m ³	0,3



Équipement de série

Avantage

Coque	Assise et dossier: coque en polypropylène de forme ergonomique, intégralement rembourrée.	Aspect de grande qualité et assise ergonomique.
Dossier	Hauteur de dossier 400 mm.	Monocoque à accoudoirs intégrés.
Rembourrage	Assise et dossier: coque en polypropylène intégralement rembourrée. Épaisseur de la mousse de rembourrage 20 mm.	Bon confort d'assise.
Piètement	Piètement 4 branches, en aluminium laqué époxy noir ou blanc, pivotant.	Grande stabilité, haute longévité.
Patins	Patins en polypropylène pour sols souples, noirs.	Stabilité optimale.
Matériaux utilisés	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Respect de l'environnement.
Normes	Testé "Absence de Substances Nocives".	Sécurité et confort accrus.
Certification	Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001:2015, règlement (CE) n°1221/2009 (EMAS), système de management environnemental DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, durabilité assurée.	Produit de haute qualité.
Garantie et reprise	10 ans de garantie longue durée conformément à nos conditions de garantie.	Qualité constante garantie pendant toute la durée de l'utilisation.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique SU344

Spécification: Fauteuil pivotant lounge, 4 bran., remb. intégral

Dimensions en mm	Dossier:	H:	400
	Siège:	H:	435
		L:	490
		T:	480
	Total:	H:	825
P:		600	
		L:	555
Emballage	Poids:	kg	10,9
	Volume:	m³	0,3



Option		Avantage
Revêtements	Plusieurs qualités de tissu en de nombreuses couleurs.	Plusieurs possibilités au choix.
Piètement	Piètement 4 branches, en aluminium poli, pivotant.	Grande stabilité, haute longévité. Aspect noble.
Patins	Patins en feutre pour sols durs, noirs.	Stabilité optimale et protection du sol.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande