

Ficha técnica V322

Especificaciones: Banco de 3 plazas, con ac. de as. carc. de pol. mesa c

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	420
	Asiento:	Alt:	480
		Ancho:	445
		Prof:	415
	Total:	H:	855
A.(s.b.):		1620	
L:		565	
Embalaje	Peso:	kg	25,7
	Volumen	m³	



Acabado de serie

Utilidad

Carcasa de respaldo y asiento	Carcasa de respaldo y asiento de polipropileno con diseño ergonómico. Altura de respaldo de 420 mm.	
Tapizado	Asiento tapizado.	Comodidad de asiento óptima.
Mesa	Tablero compacto de HPL blanco premium, central.	Posibilidad de espacio de almacenamiento adicional.
Bastidor	Tubo elíptico de acero cromado de 30 x 15 x 2 mm. Tecnología patentada.	Gran estabilidad, elevada durabilidad. Diseño atractivo.
Partes de plástico	Blanco. Carcasa 2K de elevada estabilidad. Polipropileno con núcleo de fibra de vidrio.	
Deslizadores	Deslizadores de polipropileno de color negro para suelos blandos.	Estabilidad óptima.
Materiales	Todos los materiales son de variedad pura y reciclables.	Respetuoso con el medioambiente.
Certificaciones	Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001:2008, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, certificación Oro de EcoVadis, sello «Gesicherte Nachhaltigkeit» (sostenibilidad garantizada). Blauer Engel (ángel azul).	Producto de alta calidad.
Garantía y devolución	10 años de garantía. Garantía completa de devolución y retorno.	Recambio de piezas gratuito dentro del periodo de garantía.

Instrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

Ficha técnica V322

Especificaciones: Banco de 3 plazas, con ac.de as.carc. de pol.mesa c

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	420
	Asiento:	Alt:	480
		Ancho:	445
		Prof:	415
	Total:	H:	855
A.(s.b.):		1620	
		L:	565
Embalaje	Peso:	kg	25,7
	Volumen	m³	



Opciones

Utilidad

Partes de plástico

Antracita, gris claro.

Diseño visual.

Deslizadores

Deslizadores de fieltro de color negro para suelos duros.

Estabilidad óptima y protección del suelo.

Brazos/accesorios

Brazos con revestimiento de polipropileno, conectores y retención antipánico. Fijación al suelo y distanciador de pared.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición